

騒音計

計量法、JISおよびIEC規格に適合した、手のひらサイズのコンパクトな騒音計です。



商品コード			SONKPC	SONKPC
メーカー			リオン	リオン
型式			NL-42EX+NC75AS60	NL43AEX+NC75AS60
測定レベル範囲	A特性	dB	25～138	25～138
	C特性	dB	33～138	33～138
	Z特性	dB	38～138	38～138
	C特性	dB	ピークサウンドレベル 55～141	ピークサウンドレベル 55～141
	Z特性	dB	ピークサウンドレベル 60～141	ピークサウンドレベル 60～141
演算時間			10秒/1分/5分/10分/15分/30分/1時間/8時間/24時間 および手動で任意の時間を設定可能 手動演算時間：最長24時間	10秒/1分/5分/10分/15分/30分/1時間/8時間/24時間 および手動で任意の時間を設定可能 手動演算時間：最長24時間
測定周波数範囲		Hz	20～8,000	20～8,000
電源			単3形乾電池（アルカリまたは充電電池） 4本または外部電源	単3形乾電池（アルカリまたは充電電池） 4本または外部電源
寸法(W×D×H)		mm	76×33×約250	76×33×約250
質量		g	約400	約400
その他仕様			付属品：環境計測データ管理ソフトウェア (AS-60)、音響校正器 (NC-75)	

振動計

振動レベルおよび振動加速度
レベルの瞬時値や時間率・
時間平均レベル、最大値・最小値を
3方向同時に測定します。



商品コード			SDKPC
メーカー			リオン
型式			VM-55EX+AS60VM
測定機能			3方向同時測定が可能 振動レベル (Lv) および振動加速度レベル (Lva)、 振動レベルおよび振動加速度レベルの最大値ホールド
測定周波数範囲			振動レベル：1～80Hz、振動加速度レベル：1～80Hz
測定レベル範囲	振動レベル鉛直方向	dB	Lv-Z 25～120 / 25～129
	振動レベル水平方向	dB	Lv-X/Y 30～120 / 30～122
	振動加速度レベル	dB	Lva30～120 (0dB=10-5m/s ²) / 30～129
測定時間		共通	設定された測定時間で演算測定が可能 (500秒、10秒、1分、5分、10分、15分、30分、 1時間、4時間、8時間、24時間)
測定時間		ストアモード manual	ユーザー設定 (1～59 s、1～59 m、1～24 h)
		ストアモード Auto/Timer Auto	ユーザー設定 (1～59 s、1～59 m、1～1000 h)
電源			単3形乾電池×8本、ACアダプタ
寸法(W×D×H)		mm	175×175×40
質量		g	約780
その他仕様			付属品：環境計測データ管理ソフトウェア (AS60VM)

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。