

i-Construction

レンタカー

高所作業車
作業台掘削機・アタッチメント
林業機械ブル・ショベル
不整地運搬車舗装
転圧機械揚重・荷役
物流機械発電機・トランク
コードリール

溶接機

コンプレッサー
エアツール

ハウス・トイレ

コンクリート
打設関連機器研削・研磨・剥離
破壊機器穴あけ
締め付け工具

切断・切削工具

鉄筋加工機

ポンプ

環境保全
緑地管理機器

照明機器

保安用品

測量
測定機器季節商品
空調機器

その他

特殊機械

約款・セーフティ
サービス免許・資格
関連法規

機械の豆知識

拠点案内

水質計・pH計

センサーを水中に投げ込むだけで、簡単に測定できる
ポータブル型の多項目水質計です。建設現場・農業用水・
工場排水・河川・海水などの水質検査や水質管理に
使用されます。



■ 多項目水質計

商品コード		WK	WKP
型 式		WQC-30	WQC-40
メー カー		東亜ディーケーケー	東亜ディーケーケー
測 定 項 目		pH、温度、濁度※1、電気伝導率、 塩分※2、溶存酸素(オプション)	pH、温度、濁度、電気伝導率、塩分、 全溶存固形物量、海水比重
測定範囲	pH	pH 0.00～pH14.00	pH0.00～pH14.00
	温度	0.0～50.0°C	-5.00～55.00°C
	濁度	0.0～80.0NTU (mg/L) 0～800NTU (mg/L) レンジ切替:自動/手動切替	0.0～80.0NTU (mg/L) 0～800NTU (mg/L)
	電気伝導率	0.0mS/m～10.00S/m レンジ切替:自動/手動切替	0.00～10.00S/m
	塩分	0.00～4.00% (NaCl) / 0.00～40.00 (PSS)	0.00～4.00% (NaCl) / 0.00～40.00psu (PSS)
	溶存酸素	0.00～20.00mg / L / 0～200%	0.00～20.00mg/L / 0～200%
	全溶存固形物量	-	0.0～999.9g/L
電源		単3アルカリ乾電池×2本	単3形アルカリ乾電池×3本
寸法(W×H×D)	mm	68×35×173	約70×188×39
質量	g	約290	約300

※1:ホルマジン標準液により校正したものをNTU、カオリん標準液により校正した場合の濁度をmg/Lとして表示。(SS濁度は測定できません)

※2:電気伝導率より換算

■ pH計

商品コード		PWK
型 式		MM41DP-0-1A
メー カー		東亜ディーケーケー
測 定 項 目		pH
測定範囲	pH	pH0.000～pH14.000
電源		単3形アルカリ乾電池×2本
寸法(W×D×H)	mm	約70×185×35
質量	g	約290



WQC-41DP

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。