

濁度計

センサーをサンプル水に浸漬するだけで簡単に濁度測定が可能です。

商品コード		WDP
型 式		TB-31
メ ー カ ー		東亜ディーケーケー
測 定 方 法		近赤外90度散乱光測定
測定範囲	濁度	0.0～80.0 NTU
		0～800 NTU
		レンジ切換:自動/手動切換
	温度	0～50.0℃
表示範囲	濁度	0.0～88.0 NTU
		0.0～880 NTU
	温度	-5.0～110.0℃
繰り返し性	濁度	±0.5NTU以内(0.0～80.0NTUレンジにて)／ ±5NTU以内(0～800NTUレンジにて) 一定条件でのホルマジン標準液測定において
	温度	±0.5℃以内
センサ水深		50m以内(0.5MPa相当)
防水構造(本体)		IP67
性能保証温度		0～45℃
電源		単3形アルカリ乾電池×2本／ニッケル水素電池×2本
寸法(W×H×D)	mm	約68×173×35
質量	g	約280



■ 濁度計用センサー

商品コード		WDPS50	WDPS30
型 式		ELL-011(50M)	ELL-011(30M)
ケーブル長さ	m	50	30

水分計

対象物に軽く押し当てただけで素早く水分値が表示されます。
クロス張・防水施工などにおける施工不良を防ぐ目的で使用されます。

商品コード		CMAKW
メーカ		ケット科学研究所
型 式		HI-520-2
測定方式		高周波容量式(20MHz)
測定対象		コンクリート、モルタル、ALC、人工軽量骨材コンクリート、石膏ボード、ケイ酸カルシウム板
測定範囲	コンクリート	% 0~12
	モルタル	% 0~15
	ALC	% 0~100
	人工軽量骨材コンクリート	% 0~23
	石膏ボード	% 0~50
	ケイ酸カルシウム板	% 0~15
電源		電池9V×1本
寸法(W×D×H)	mm	72×146×118
質量	g	0.39



※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction

レンタカー

高所作業車
作業台

掘削機・アタッチメント
林業機械

ブル・ショベル
不整地運搬車

舗装
転圧機械

揚重・荷役
物流機械

発電機・トランス
コードリール

溶接機

コンプレッサー
エアーツール

ハウス・トイレ

コンクリート
打設関連機器

研削・研磨・剥離
破壊機器

穴あけ
締め付け工具

切断・切削工具

鉄筋加工機

ポンプ

環境保全
緑地管理機器

照明機器

保安用品

測量
測定機器

季節商品
空調機器

その他

特殊機械

約款・セーフティ
サービス

免許・資格
関連法規

機械の豆知識

拠点案内