

i-Construction

レンタルカー

高所作業車
作業台

掘削機・アタッチメント
林業機械

ブル・ショベル
不整地運搬車

舗装
転圧機械

揚重・荷役
物流機械

発電機・トランス
コードリール

溶接機

コンプレッサー
エアーツール

ハウス・トイレ

コンクリート
打設関連機器

研削・研磨・剥離
破壊機器

穴あけ
締め付け工具

切断・切削工具

鉄筋加工機

ポンプ

環境保全
緑地管理機器

照明機器

保安用品

測量
測定機器

季節商品
空調機器

その他

特殊機械

約款・セーフティ
サービス

免許・資格
関連法規

機械の豆知識

拠点案内

粒子測定器・パーティクルカウンタ

室内空気を吸引して浮遊粒子の粒径や個数を測定します。
クリーンルームにおける清浄度の測定などに使用されます。

商品コード		RYUS	
メーカー		リオン	
型 式		KC-52	KC-52A
粒径区分		0.3、0.5、1.0、2.0、5.0μm以上	0.3、0.5、1.0、2.0、5.0、10.0μm以上
定格流量		2.83 L/min	2.83 L/min
最大定格粒子個数濃度		70,000個/L以上(計数損失5%以内) 140,000個/L以上(計数損失10%以内)	140,000,000個/m ³ (計数損失10%以内)
電源		内蔵バッテリーまたはACアダプタ	内蔵バッテリーまたはACアダプタ
寸法(W×D×H)	mm	87×55×304	93×54×307
質量	kg	約780	約680



トルクレンチ

ボルト・ナット類の締め付け専用トルクレンチです。

商品コード		TRP50	TRP100	TRP200	TRP300	TRP420
メーカー		TONE	TONE	TONE	TONE	TONE
型 式		T3MN50	T4MN100	T4MN200	T6MN300	T6L420N
差込角	mm	9.5	12.7	12.7	19	19
能力範囲(最小～最大)	N・m	10～50	20～100	40～200	40～300	60～420
全長	mm	308	387	526	716	950
質量	kg	0.52	0.77	1.4	1.88	3.3



管内検査カメラ

配管内や障害物の陰など直接見ることのできない部分の
状態を確認・検査することができます。

商品コード		IVIDEO	
メーカー		アールエフ	
型 式		VJ-ADV	
挿入部外径		φ6.9mm	
ケーブル長		3m	
液晶モニタ		3.5インチ	
電源		単3アルカリ乾電池×4本 ACアダプター	
重量	g	480	



商品コード		KKC	
メーカー		カンツール	
型 式		TRS3040A01	
挿入部外径		φ8	
ケーブル長		40	
液晶モニタ		7インチ	
質量 ※1	kg	12.5	

※1 カメラヘッド、カメラケーブル接続時

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。