

キャリアダンプ

小型から重量級キャリアまで現場に合わせてお選びいただけます。

狭い場所でも高い作業性を誇る三転式や全旋回型もあります。



商品コード		06CDR	CDR1	CDR25	CDR35CP	CDR35CP	CDR7P	CDR11P
ク ラ ス		0.6t	1t	2.5t	3.5t	3.5t	7t	11t
メー カー		クボタ	ヤンマー	ヤンマー	ヤンマー	加藤製作所	加藤製作所	加藤製作所
型 式		RY601D-3	C12R-C	C30R-3-P-E	C50R-5A	IC37-5	IC75-5	IC120-2
シュー形式		ゴム	ゴム	ゴム	ゴム	ゴム	ゴム	ゴム
最大積載量		kg	600	990	2,500	3,800	3,700	7,500
荷台	最大ダンプ角	度	60	58	58	65	60	65
	容量	山積	m³	0.31	0.52	1.24	2.3	2
		平積	m³	0.24	0.4	0.88	1.4	1.4
寸法	全長	mm	1,195	1,470	1,685	2,500	2,200	3,100
	全幅	mm	690	830	1,410	1,845	1,520	2,200
	全高	mm	290	320	370	295	420	410
最高走行速度(前進/後進)		km/h	5 / 3	5.5	11	9.5	10	12
定格出力		kW(PS)	4(5.5)	7.7(10.5)	32.5(44.2)	83.2(113.1)	46.1(62.7)	140(190.3)
接地圧		kPa(kgf/cm²)	0.11(0.12)	16.7(0.17)	20.6(0.21)	23(0.23)	26(0.26)	21.9(0.22)
燃料			軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量		L	3.6	14.5	58	121.1	71	312
寸法(輸送時)	全長	mm	1,970	2,570	3,280	4,540	3,820	5,700
	全幅	mm	780	950	1,590	2,200	1,550	2,490
	全高	mm	1,080	1,355	2,310	2,680	2,370	2,620
機械質量		kg	410	880	2,560	5,730	2,910	9,760
排出ガス規制型		対象外	対象外	オフロード(4次)	オフロード(4次)	オフロード(4次)	オフロード(4次)	オフロード(4次)
資格	不整地運搬車	特別教育				技能講習		

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction

レンタカー

高所作業車
作業台掘削機・アタッチメント
林業機械ブル・ショベル
不整地運搬車舗装
転圧機械揚重・荷役
物流機械発電機・トランク
コードリール

溶接機

コンプレッサー
エアーツール

ハウス・トイレ

コンクリート
打設関連機器研削・研磨・剥離
破壊機器穴あけ
締め付け工具

切断・切削工具

鉄筋加工機

ポンプ

環境保全
緑地管理機器

照明機器

保安用品

測量
測定機器季節商品
空調機器

その他

特殊機械

約款・セーフティ
サービス免許・資格
関連法規

機械の豆知識

拠点案内

キャリアダンプ

■ 三転式

商品コード		CDR13	
ク ラ ス	1t		
メ カ タ	ヤンマー		
型 式		C12R-C-3WD	
シュー形式		ゴム	
最大積載量	kg	990	
荷台	最大ダンプ角	度	56 左右 58
	容量	山積 m ³	0.52
		平積 m ³	0.4
寸法	全長	mm	1,470
	全幅	mm	860
	全高	mm	315
最高走行速度(前進/後進)		km/h	5.5
定格出力		kW(PS)	7.7(10.5)
接地圧		kPa(kgf/cm ²)	16.7(0.17)
燃料			軽油
燃料タンク容量		L	14.5
寸法	全長	mm	2,570
	全幅	mm	960
	全高	mm	1,355
機械質量		kg	970
排出ガス規制型			対象外
資格	不整地運搬車	特別教育	



■ 全旋回型

商品コード		CDR7AS	CDR7AS	CDR7AS	CDR11ASP	CDR11ASP
ク ラ ス		7t	7t	7t	11t	11t
メ カ タ		加藤製作所	諸岡	諸岡	諸岡	諸岡
型 式		IC70R	MST-1500VDR	MST-80CR	MST-2200VDR	MST-110CR
シュー形式		ゴム	ゴム	ゴム	ゴム	ゴム
最大積載量		kg	7,000	7,000	8,000	11,000
荷台	最大ダンプ角	度	65	60	60	60
	容量	山積 m ³	4	3.8	4	5.92
		平積 m ³	2	2.6	2.4	3.53
寸法	全長	mm	2,890	2,750	2,400	3,200
	全幅	mm	2,280	2,350	2,350	2,750
	全高	mm	430	470	545	470
最高走行速度		km/h	12	8.6	10.6	10
定格出力		kW(PS)	140(190.3)	168(228.416)	151.9(206.5)	186.5(253.5)
接地圧		kPa(kgf/cm ²)	25.8(0.26)	27.6(0.28)	27.9(0.28)	34.3(0.35)
燃料			軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量		L	285	200	210	300
寸法	全長	mm	5,550	5,790	5,750	5,900
	全幅	mm	2,490	2,600	2,665	2,980
	全高	mm	2,680	3,070	3,100	3,200
機械質量		kg	11,525	11,800	11,950	15,890
排出ガス規制型			オフロード(4次)			
資格	不整地運搬車		技能講習			

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。