

ランマー

高い転圧力で路盤路床・基礎建築などの基礎固め作業などに使用されます。



商品コード			RM45		RM60		RM80	
ク ラ ス			45Kg		60Kg		80Kg	
メ ー カ ー			三笠産業		明和製作所		三笠産業	
型 式			MT-45H		RT-50R		MT-55H	
打撃数			Hz	10.7~11.6	10~10.8	10.7~11.6	10.7~11.6	10.7~11.6
打撃ストローク			mm	30~60	40~60	30~70	50~80	50~80
打撃板寸法			全長	mm	340	330	340	340
			全幅	mm	220	230	265	285
燃料			ガソリン		ガソリン		ガソリン	
燃料タンク容量			L	2	2.5	2	2	2
機械寸法			全長	mm	700	690	730	740
			全幅	mm	370	385	370	375
			全高	mm	1,000	1,110	1,035	1,070
質量			kg	53	55	62	77	77



■ 狭所用

商品コード			RM45K	
ク ラ ス			45Kg	
メ ー カ ー			三笠産業	
型 式			MTR-40H	
打撃数			Hz	10.7~11.6
打撃ストローク			mm	40~55
打撃板寸法			全長	mm
			全幅	mm
燃料			ガソリン	
燃料タンク容量			L	2
機械寸法			全長	mm
			全幅	mm
			全高	mm
質量			kg	47

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。