

1t振動ローラー・ハンドガイドローラー

あらゆる現場で活躍する小型で小回りが利く転圧機械です。



機械名		1RS	1RS	1RSSS	1RSSS
メー カー		三笠産業	日立建機	酒井重工業	三笠産業
型 式		MRH-601DS	ZV550WL	HV520	MRH-603DS-SS
締固幅	mm	650	586	595	650
起振力	kN (kgf)	10.8 (1,100)	9.8 (1,000)	9.8 (1,000)	10.8 (1,100)
走行速度(前進/後進)	km/h	3	3.5 / 3	3	3
定格出力	kW (PS)	4.6 (6.3)	4.0 (5.5)	4.2 (5.7)	4.6 (6.3)
燃料		軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量	L	4.8	4.8	4.8	4.8
散水タンク容量	L	30	35	35	32
機械寸法	全長	mm	2,265	2,275	2,450
	全幅	mm	692	630	640
	全高	mm	1,195	1,143	1,175
機械質量		kg	536	565	585
低騒音型			低騒音		超低騒音
運転資格	締固め用機械(ローラー)			特別教育	



レバーから手を離すと強制的に停止する、オペレーター転倒時の転過事故防止機能付きハンドガイドローラです。

■ ステアリング操作仕様

商品コード		1RST	
メー カー		HS67ST	
型 式		酒井重工業	
締固幅	mm	635	
起振力	kN (kgf)	11.8 (1,200)	
走行速度	km/h	3.5	
定格出力	kW (PS)	4.6 (6.2)	
燃料		軽油	
燃料タンク容量	L	4.8	
散水タンク容量	L	30	
機械寸法	全長	mm	2,475
	全幅	mm	685
	全高	mm	1,155
機械質量	kg		710
低騒音型			低騒音
運転資格	締固め用機械(ローラー)	特別教育	

■ 安全裝置 HOLD to RUN 搭載型

商品コード		1RSG	1RSSG
メー カー		HS67ST	MRH-603DS-SS
型 式		酒井重工業	三笠産業
締固幅	mm	635	650
起振力	kN (kgf)	11.8 (1,200)	10.8 (1,100)
走行速度	km/h	3.5	3
定格出力	kW (PS)	4.6 (6.2)	4.6 (6.3)
燃料		軽油	軽油
燃料タンク容量	L	4.8	4.8
散水タンク容量	L	30	32
機械寸法	全長	mm	2,475
	全幅	mm	685
	全高	mm	1,155
機械質量	kg	710	580
低騒音型		低騒音	超低騒音
運転資格	締固め用機械(ローラー)	特別教育	

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

振動ローラー・タンデムローラー

道路工事や造成など比較的大規模な土木工事の軽圧作業に活躍します。



商品コード		3R	4R	7R	20VR	20VR	
ク ラ ス		3t	4t	7t	20t	20t	
メ ー カ ー		日立建機	日立建機	酒井重工業	酒井重工業	酒井重工業	
型 式		ZC35T-5	ZC50T-5	SW654	SV513D	SV514D	
締固幅	mm	1,200	1,300	1,480	2,130	2,130	
起振力	kN (kgf)	20.6 (2,100)	27.0 (2,760)	Lo:62 (6,300) Hi:69 (7,000)	Lo:72 (17,540) Hi:255 (26,000)	Lo:150 (15,295) Hi:255 (26,000)	
走行速度	km/h	低速: 9 高速: 11	低速: 5 中速: 7 高速: 11	低速: 7 高速: 13	低速: 6 高速: 10	低速: 4 中速: 6 高速: 10	
最小旋回半径	mm	3.7	4.3	5.1	5.6	5.6	
定格出力	kW (PS)	18.2 (24.7)	18.2 (24.8)	54.6 (74.2)	119 (160)	97.0 (132)	
燃料		軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	
燃料タンク容量	L	48	48	120	265	215	
散水タンク容量	L	190	320	前:300 後:300	-	-	
機械寸法	全長	mm	2,630	3,100	4,300	5,840	5,805
	全幅	mm	1,290	1,300	1,615	2,295	2,300
	全高	mm	1,530	1,620	2,795	2,835	2,875
機械質量	kg	2,760	3,710	6,500	-	-	
運転質量	kg	3,025	4,105	7,100	11,800	12,130	
低騒音型		超低騒音	超低騒音	超低騒音	低騒音	低騒音	
排出ガス型		第3次	第3次	オフロード2014 (4次)	オフロード2011 (3次)	オフロード2014 (4次)	
運転資格	締固め用機械(ローラー)			特別教育			

※一般道路を走行する場合は小型特殊免許もしくは大型特殊免許が必要です。



■アシストブレーキ搭載型

商品コード	3RAB	4RAB
ク ラ ス	3t	4t
メ カ 一	酒井重工業	酒井重工業
型 式	SW354	SW504
締固幅	mm	1,200 1,300
起振力	kN (kgf)	29.0 (2,960) Lo: 26.5 (2,700) Hi: 34.3 (3,500)
走行速度 (低速／高速)	km/h	低速: 7 高速: 10 低速: 7.5 高速: 10
最小旋回半径	mm	3.8 4.3
定格出力	kW (PS)	18.2 (24.7) 32.3 (43.9)
燃料		軽油 軽油
燃料タンク容量	L	40 50
散水タンク容量	L	200 310
機械寸法	全長	mm 2,790 3,160
	全幅	mm 1,290 1,390
	全高	mm 1,660 1,840
機械質量	kg	2,770 3,810
運転質量	kg	2,970 4,120
低騒音型		超低騒音 超低騒音
排出ガス型		第3次 オフロード2014(4次)
運転資格	締固め用機械(ローラー)	特別教育

※一般道路を走行する場合は小型特殊免許もしくは大型特殊免許が必要です。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。