

マカダムローラー

中～大型現場の路盤転圧から表層の仕上げなどに使用されます。



ZC125M-5

商品コード		MRR2	
メーカー		日立建機	
型式		CS125-3	ZC125M-5
締固幅	mm	2,100	2,100
走行速度	km/h	低速:7	低速:7
		高速:15	高速:15
最小旋回半径	mm	6.2	6.2
定格出力	kW (PS)	53.7 (73)	54.6 (74.2)
燃料		軽油	軽油
燃料タンク容量	L	120	120
散水タンク容量	L	670	670
機械寸法	全長	mm	5,040
	全幅	mm	2,100
	全高	mm	3,140
機械質量	kg	9,430	9,380
運転質量	kg	10,155	10,125
低騒音型		超低騒音	超低騒音
排出ガス型		オフロード2006	オフロード2014
運転資格	締固め用機械(ローラー)	特別教育	

※一般道路を走行する場合は小型特殊免許もしくは大型特殊免許が必要です。

モーターグレーダー

路盤のならしから仕上げまで、優れた操作性で高精度な作業を行います。



GD405-7

商品コード			MG31CPAB
メーカー			コマツ
型式			GD405-7
仕様(運転席)			キャビン
ブレード	全長	mm	3,125
	最大地上高さ	mm	350
	最大地下深さ	mm	410
	切削角度	度	36~78
最高走行速度	前進	km/h	44.3
	後進	km/h	28.2
最小旋回半径	m		6.3
定格出力	kW (PS)		110.3 (150)
燃料			軽油
燃料タンク容量	L		171
機械寸法	全長	mm	7,720
	全幅	mm	2,140
	全高	mm	3,195
機械質量	kg		12,065
低騒音型			対象外
排出ガス型			オフロード2014
運転資格	車両系建設機械 (整地・運搬・積み込み及び掘削用)		技能講習

※一般道路を走行する場合は小型特殊免許もしくは大型特殊免許が必要です。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction

レンタカー

高所作業車
作業台掘削機・アタッチメント
林業機械ブル・ショベル
不整地運搬車舗装
転圧機械揚重・荷役
物流機械発電機・トランス
コードリール

溶接機

コンプレッサー
エアーツール

ハウス・トイレ

コンクリート
打設関連機器研削・研磨・剥離
破壊機器穴あけ
締め付け工具

切断・切削工具

鉄筋加工機

ポンプ

環境保全
緑地管理機器

照明機器

保安用品

測量
測定機器季節商品
空調機器

その他

特殊機械

約款・セーフティ
サービス免許・資格
関連法規

機械の豆知識

拠点案内