

アスファルトフィッシャー

J-PAVERスクリーンを搭載した最新型も取り揃えています。



商品コード		MF	MF31	
ク ラ ス		2.5m	3.1m	
メ ー カ ー		住友建機	住友建機	住友建機
型 式		HB25W-5C	HB31W-5B	HB31W-5C
舗装能力	幅員(伸縮幅)	mm	1.4~2.5	1.7~3.1
	舗装厚	mm	10~150	10~150
	舗装速度	m/min	1~10.7	1~12
	ホッパ容量	t	約3.3	約4
舗装能力	クラウン量	%	-1~3	-1~3
	最高移動速度	mm	7	7.5
最小旋回半径		mm	4.7	5.2
加熱方式		プロパンバーナ	プロパンバーナ	プロパンバーナ
定格出力		kW	30.7	36
燃料		軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量		L	52	69
機械寸法 (輸送時)	全長	mm	4,665	5,080
	全幅	mm	1,680	1,781
	全高	mm	1,990	2,005
機械質量		kg	5,470	6,240
低騒音型		低騒音	低騒音	低騒音
排出ガス型		オフロード	オフロード(2次)	オフロード(4次)
運転資格		車両系建設機械 (整地・運搬・積み込み及び掘削用)	技能講習	

※一般道路を走行する場合は小型特殊免許もしくは大型特殊免許が必要です。

■ 6mタンパ仕様

スクリーンの締固め装置に、より高密度な仕上げが得られるタンパ&バイブレータを搭載した機種もあります。



商品コード			MF32	F45	F60P
ク ラ ス			3.2m	4.5m	6m
メ ー カ ー			住友建機	住友建機	住友建機
型 式			HB1432W-5C	HA45W-10	HA60W-10
幅員(伸縮幅)		mm	1.4～3.1	2.0～4.5	2.3～6.0
舗装能力	舗装厚	mm	10～120	10～150	10～300
	舗装速度	m/min	1～10.7	1～12	1～20
	ホッパ容量	t	約3.3	約4.2	約11
	クラウン量	%	-1～3	0～3	-1～3
最高移動速度		mm	7	8	前 15 / 後 8
最小旋回半径		mm	4.7	4.7	7.3
加熱方式			プロパンバーナ	プロパンバーナ	プロパンバーナ
定格出力		kW	30.7	54.6	86
燃料			軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量		L	52	90	147
機械寸法 (輸送時)	全長	mm	4,685	5,465	6,955
	全幅	mm	1,680	2,175	2,490
	全高	mm	1,990	1,920	2,575
機械質量		kg	5,990	7,540	13,860
低騒音型			低騒音	低騒音	超低騒音
排出ガス型			オフロード(4次)		
運転資格	車両系建設機械		技能講習		
その他仕様			J-PAVERスクリード		

※一般道路を走行する場合は小型特殊免許もしくは大型特殊免許が必要です。

オプション

バルーンライト外付けセット

バルーンライトをフィニッシャーに取り付けて周囲を明るく照らします。



超音波グレードセンサー

アスファルトフィニッシャーへ取り付け、5個の超音波センサーにより自動的にスクリーンを制御します。

※記載されている機種は当社の保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。