




吊下式ワインチ・ベビーホイスト

荷揚げ作業に使用されます。有線仕様だけでなくリモコンで操作する無線仕様もあります。



外形図



商品コード		TURIU50	TURIU60	TURIU100	TURIU100	TURIU110	TURIU130	TURIU130
メーカー		トヨーコーケン						
型式		BH-N330	BH-N320	BH-N740	BH-N950	BH-N730	BH-N430	BH-N720
定格荷重	kg	50	60	100	100	110	130	130
揚程	m	30	20	40	50	30	30	20
巻上げ速度	高速	1層 m/min	25	24	20	17	19	10
		最外層 m/min	31	28	30	26	27	13
	低速	1層 m/min	-	-	6.5	6	6.5	2.7
		最外層 m/min	-	-	8	9	7.5	6.5
ワイヤーロープ	径	mm	3.2	3.5	4	4	5	5
	長さ	m	31	21	41	51	31	21
電源	V	100	100	100	100	100	100	100
モータ出力	W	300	300	600	800	600	400	600
操作タイプ		有線	有線	有線/無線	有線/無線	有線/無線	有線/無線	有線/無線
寸法	全長A	mm	280	280	388	420	388	373
	全幅B	mm	182	182	220	220	220	220
	全高C	mm	626	626	801	808	801	801
質量	kg	8.5	8.5	15	19	15	15	15

商品コード		TURIU160	TURIU180	TURIU200	TURIU230	TURIU250	TURIU400	TURIU460
メーカー		トヨーコーケン						
型式		BH-N420	BH-N830	BH-N930	BH-N820	BH-N815	DB-N930	DB-N820
定格荷重	kg	160	180	200	230	250	400	460
揚程	m	20	30	30	20	15	15	10
巻上げ速度	高速	1層 m/min	9	10	15	9	9	7.5
		最外層 m/min	11	14	21	12	11	10.5
	低速	1層 m/min	2.5	3.2	5	3	2.9	2.3
		最外層 m/min	3	4.5	6	3.7	3.2	1.9
ワイヤーロープ	径	mm	5	5	5	5	5.5	6
	長さ	m	21	31	31	21	32	22
電源	V	100	100	100	100	100	100	100
モータ出力	W	400	580	800	580	580	800	580
操作タイプ		有線	有線	有線/無線	有線/無線	有線/無線	有線/無線	有線/無線
寸法	全長A	mm	373	420	420	420	450	420
	全幅B	mm	220	220	220	220	294	294
	全高C	mm	801	808	808	808	916	916
質量	kg	15	17	19	17	17	21	20

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。