

## クランプ

鉄鋼やコンクリート製品のつり上げに使用する吊り具です。

### ■ 鉄骨・鉄板用

| 機種     | 縦つり用                                                                                |                                                                                     |                                                                                       |              |               |                   |                |              |               |                   |              |              |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------|----------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|
|        | イーグルクランプ                                                                            |                                                                                     |                                                                                       |              | イーグルクランプ      |                   |                |              | イーグルクランプ      |                   |              |              |
|        | E型                                                                                  |                                                                                     | SL型                                                                                   |              | RS型           |                   |                |              |               |                   |              |              |
| 仕様     | 型式                                                                                  | 使用荷重<br>最小～最大(kg)                                                                   | 有効板厚<br>(mm)                                                                          | 機械質量<br>(kg) | 型式            | 使用荷重<br>最小～最大(kg) | 有効板厚<br>(mm)   | 機械質量<br>(kg) | 型式            | 使用荷重<br>最小～最大(kg) | 有効板厚<br>(mm) | 機械質量<br>(kg) |
|        | E-0.5(3-20)                                                                         | 100～500                                                                             | 3～20                                                                                  | 2.7          | SL-1(3-30)    | 200～1,000         | 3～20           | 6            | RS-2(4-30)    | 400～2,000         | 4～30         | 10.5         |
|        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |              | SL-2(3-25)    | 400～2,000         | 3～30           | 8.8          | RS-3(4-35)    | 600～3,000         | 4～35         | 13.6         |
|        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |              | SL-2(3-40)    | 400～2,000         | 3～40           | 12.1         |               |                   |              |              |
|        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |              | SL-3(4-50)    | 600～3,000         | 4～50           | 16.4         |               |                   |              |              |
| 横つり用   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |              |               |                   |                |              |               |                   |              |              |
| 機種     | イーグルクランプ                                                                            |                                                                                     |                                                                                       |              | イーグルクランプ      |                   |                |              | イーグルクランプ      |                   |              |              |
|        | G型                                                                                  |                                                                                     | AMS型                                                                                  |              | VAR型          |                   |                |              |               |                   |              |              |
|        |    |    |    |              |               |                   |                |              |               |                   |              |              |
| 仕様     | 型式                                                                                  | 使用荷重<br>最小～最大(kg)                                                                   | 有効板厚<br>(mm)                                                                          | 機械質量<br>(kg) | 型式            | 使用荷重<br>最小～最大(kg) | 有効板厚<br>(mm)   | 機械質量<br>(kg) | 型式            | 使用荷重<br>最小～最大(kg) | 有効板厚<br>(mm) | 機械質量<br>(kg) |
|        | G-0.5(3-20)                                                                         | 100～500                                                                             | 3～20                                                                                  | 2.9          | AMS-0.5(3-20) | 100～500           | 3～20           | 3.2          | VAR-0.5(3-20) | 100～500           | 3～20         | 3.1          |
|        | G-1(3-25)                                                                           | 200～1,000                                                                           | 3～25                                                                                  | 5.6          | AMS-1(3-25)   | 200～1,000         | 3～25           | 5.3          |               |                   |              |              |
|        | G-2(5-35)                                                                           | 400～2,000                                                                           | 5～35                                                                                  | 10           | AMS-2(5-30)   | 400～2,000         | 5～30           | 7.9          |               |                   |              |              |
|        | G-3(5-40)                                                                           | 600～3,000                                                                           | 5～40                                                                                  | 18.8         |               |                   |                |              |               |                   |              |              |
| 縦横吊兼用  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |              |               |                   |                |              |               |                   |              |              |
| 機種     | 日本クランプ                                                                              |                                                                                     |                                                                                       |              | イーグルクランプ      |                   |                |              | イーグルクランプ      |                   |              |              |
|        | ABJ型                                                                                |                                                                                     | VAF型                                                                                  |              | SBN型          |                   |                |              |               |                   |              |              |
|        |  |  |  |              |               |                   |                |              |               |                   |              |              |
| 仕様     | 型式                                                                                  | 基本使用<br>荷重(t)                                                                       | 有効板厚<br>(mm)                                                                          | 機械質量<br>(kg) | 型式            | 使用荷重<br>最小～最大(kg) | 有効板厚<br>(mm)   | 機械質量<br>(kg) | 型式            | 使用荷重<br>最小～最大(kg) | 有効板厚<br>(mm) | 機械質量<br>(kg) |
|        | ABJ-1.5                                                                             | 横吊1.5 / 縦吊1.0                                                                       | 3～27                                                                                  | 6            | VAF-1(3-35)   | 200～1,000         | 3～35           | 3.1          | SBN-2(5-30)   | 400～2,000         | 5～30         | 5.6          |
|        | ABJ-3                                                                               | 横吊3.0 / 縦吊2.0                                                                       | 3～34                                                                                  | 13.8         | VAFS-1(5-30)  | 200～1,000         | 5～30           | 3.7          |               |                   |              |              |
|        | ABJ-5                                                                               | 横吊5.0 / 縦吊3.0                                                                       | 5～40                                                                                  | 23           |               |                   |                |              |               |                   |              |              |
| 全方向ねじ式 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |              |               |                   |                |              |               |                   |              |              |
| 機種     | イーグルクランプ                                                                            |                                                                                     |                                                                                       |              | スーパーツール       |                   |                |              | イーグルクランプ      |                   |              |              |
|        | SBB型                                                                                |                                                                                     | SBN                                                                                   |              | JDH型          |                   |                |              |               |                   |              |              |
|        |  |  |  |              |               |                   |                |              |               |                   |              |              |
| 仕様     | 型式                                                                                  | 使用荷重<br>最小～最大(kg)                                                                   | 有効板厚<br>(mm)                                                                          | 機械質量<br>(kg) | 型式            | 使用荷重<br>(kg)      | 適合ビーム幅<br>(mm) | 機械質量<br>(kg) | 型式            | 基本使用<br>荷重(kg)    | 開口寸法<br>(mm) | 機械質量<br>(kg) |
|        | SBB-0.5(1-25)                                                                       | 50～500                                                                              | 1～25                                                                                  | 1.8          | SBN5          | 5,000             | 90-320         | 14.3         | JDH-1         | 1,000             | 80           | 3.4          |
|        | SBB-1(1-40)                                                                         | 100～1,000                                                                           | 1～40                                                                                  | 4            |               |                   |                |              | JDH-2         | 2,000             | 80           | 4.2          |
|        | SBB-2(1-40)                                                                         | 400～2,000                                                                           | 1～40                                                                                  | 7.6          |               |                   |                |              |               |                   |              |              |
|        | SBB-3(5-35)                                                                         | 600～3,000                                                                           | 5～35                                                                                  | 8.8          |               |                   |                |              |               |                   |              |              |
|        | SBB-5(10-40)                                                                        | 1,000～3,000                                                                         | 10～40                                                                                 | 15.8         |               |                   |                |              |               |                   |              |              |

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction

レンタカー

高所作業車  
作業台掘削機・アタッチメント  
林業機械ブル・ショベル  
不整地運搬車舗装  
転圧機械揚重・荷役  
物流機械発電機・トランク  
コードリール

溶接機

コンプレッサー  
エアツール

ハウス・トイレ

コンクリート  
打設関連機器研削・研磨・剥離  
破壊機器穴あけ  
締め付け工具

切断・切削工具

鉄筋加工機

ポンプ

環境保全  
緑地管理機器

照明機器

保安用品

測量  
測定機器季節商品  
空調機器

その他

特殊機械

約款・セーフティ  
サービス免許・資格  
関連法規

機械の豆知識

拠点案内



## ■ コンクリート製品用

| 機種 | U字溝用                |                   |               |              | 側溝長手方向吊上用         |                   |                 |                   |
|----|---------------------|-------------------|---------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|    | イーグルクランプ            |                   | イーグルクランプ      |              | イーグルクランプ          |                   | UGH型            |                   |
|    | ECH型                |                   | ECHS型         |              |                   |                   |                 |                   |
|    |                     |                   |               |              |                   |                   |                 |                   |
| 仕様 | 型式                  | 使用荷重<br>最小～最大(kg) | 開口寸法<br>(mm)  | 機械質量<br>(kg) | 型式                | 使用荷重<br>最小～最大(kg) | 開口寸法<br>(mm)    | 機械質量<br>(kg)      |
|    | ECH-100(150-190)    | 20～100            | 150～190       | 4            | ECHS-150(150-190) | 15～150            | 150～190         | 4.2               |
|    |                     |                   |               |              |                   |                   |                 |                   |
|    |                     |                   |               |              |                   |                   |                 |                   |
|    |                     |                   |               |              |                   |                   |                 |                   |
| 機種 | 側溝内つり用              |                   |               |              | 縁石つり用             |                   |                 |                   |
|    | イーグルクランプ            |                   | サンキョウトレーディング  |              | イーグルクランプ          |                   | サンキョウトレーディング    |                   |
|    | EUIV型               |                   | WIDE600       |              | EST型              |                   | マルチバイスワニ1,000   |                   |
|    |                     |                   |               |              |                   |                   |                 |                   |
| 仕様 | 型式                  | 最大使用<br>荷重(kg)    | 使用可能<br>幅(mm) | 機械<br>質量(kg) | 型式                | 基本使用<br>荷重(kg)    | 適用サイズ<br>(mm)   | 機械<br>質量(kg)      |
|    | EUIV-1<br>(250-350) | 1,000             | 215～350       | 21           | WIDE<br>600       | 1,000             | 240～600         | 22                |
|    | EUIV-2<br>(300-500) | 2,000             | 260～500       | 30.3         |                   |                   |                 |                   |
|    |                     |                   |               |              |                   |                   |                 |                   |
|    |                     |                   |               |              |                   |                   |                 |                   |
| 機種 | 無傷クランプパネル用          |                   |               |              | 間地ブロック用           |                   |                 |                   |
|    | イーグルクランプ            |                   | イーグルクランプ      |              | イーグルクランプ          |                   | イーグルクランプ        |                   |
|    | EC型                 |                   | ECAR型         |              | EKB型              |                   | EKB型            |                   |
|    |                     |                   |               |              |                   |                   |                 |                   |
| 仕様 | 型式                  | 使用荷重<br>最小～最大(kg) | 有効板厚<br>(mm)  | 機械質量<br>(kg) | 型式                | 使用荷重<br>最小～最大(kg) | 有効板厚<br>(mm)    | 機械質量<br>(kg)      |
|    | EC-500(30～80)       | 100～500           | 30～50.50～80   | 13           | ECAR-1(50-150)    | 200～1,000         | 50～150          | 16.5              |
|    |                     |                   |               |              |                   |                   |                 |                   |
|    |                     |                   |               |              |                   |                   |                 |                   |
| 機種 | 鉄筋用吊り               |                   |               |              | 覆工板用              |                   |                 |                   |
|    | 日本クランプ              |                   | イーグルクランプ      |              | イーグルクランプ          |                   | ドラム缶用           |                   |
|    | DHK-DS型             |                   | F-1,000       |              | PER型              |                   | イーグルクランプ        |                   |
|    |                     |                   |               |              |                   |                   |                 |                   |
| 仕様 | 型式                  | 基本使用<br>荷重(kg)    | 機械質量<br>(kg)  | 型式           | 基本使用<br>荷重(kg)    | 機械質量<br>(kg)      | 型式              | 使用荷重<br>最小～最大(kg) |
|    | DHK-DSV<br>-1-41    | 1,000             | 9.4           | F-1,000      | 1,000             | 0.65              | PER-5<br>(5～20) | 5,000             |
|    | DHK-DSV<br>-2T19-41 | 2,000             | 11.4          |              |                   |                   | 5～20            | 19                |
|    |                     |                   |               |              |                   |                   |                 |                   |
|    |                     |                   |               |              |                   |                   |                 |                   |

## ■ その他

| 機種 | 鉄筋用吊り               |                |              | 覆工板用    |                |              | シートバイル用         |                |              | ドラム缶用        |         |                   |     |
|----|---------------------|----------------|--------------|---------|----------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|---------|-------------------|-----|
|    | 日本クランプ              |                | イーグルクランプ     |         | イーグルクランプ       |              | PER型            |                | イーグルクランプ     |              | DLV型    |                   |     |
|    | DHK-DS型             |                | F-1,000      |         |                |              |                 |                |              |              |         |                   |     |
|    |                     |                |              |         |                |              |                 |                |              |              |         |                   |     |
| 仕様 | 型式                  | 基本使用<br>荷重(kg) | 機械質量<br>(kg) | 型式      | 基本使用<br>荷重(kg) | 機械質量<br>(kg) | 型式              | 最大使用<br>荷重(kg) | 有効板厚<br>(mm) | 機械質量<br>(kg) | 型式      | 使用荷重<br>最小～最大(kg) |     |
|    | DHK-DSV<br>-1-41    | 1,000          | 9.4          | F-1,000 | 1,000          | 0.65         | PER-5<br>(5～20) | 5,000          | 5～20         | 19           | DLV-500 | 20～500            | 7.8 |
|    | DHK-DSV<br>-2T19-41 | 2,000          | 11.4         |         |                |              |                 |                |              |              |         |                   |     |

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。