

ポータブル蓄電池

大容量タイプのポータブル蓄電池。工事現場からレジャーユースまで活躍します。



| 商品コード | | PBD | PBD12 | PBD15 |
|------------|----|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| クラス | | 1000W | 1200W | 1500W |
| メーカー | | 荏原製作所 | 荏原実業パワー | JVCケンウッド |
| 型式 | | EB120 | EJ-1200 | BN-RF1100 |
| 蓄電量 | Wh | 1,200 | 1,165 | 1,152 |
| 出力電力 | W | 1,200(瞬間最大電力2,000) | 1,200(瞬間最大電力2,000) | 1,500(瞬間最大電力3,000) |
| 出力 | | AC100×2、USB-AX4 USB-C×1、シガーソケット12V | AC100×2、USB-AX3 USB-C×3、シガーソケット12V | AC100×4、USB-AX3 USB-C×3、シガーソケット12V |
| 充電時間(AC入力) | h | 約9 | 約2.5 | 約2.4 |
| 幅 | mm | 293.5 | 195 | 380 |
| 寸法 | 奥行 | 165.4 | 390 | 254 |
| | 高さ | 364.7 | 257 | 300 |
| 重量 | kg | 12.6 | 13.9 | 約18.3 |

小型発電機 インバータ仕様(2kVA~5kVA)

インバータ発電機搭載なので商用電源並みの安定した電力を供給します。



防音タイプ

| 商品コード | | 09KB | | 1.6KB | | 2.8KB | | 3KDBI | | 5KGSIV | |
|----------|-------|-------------|---------|----------|--------------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| クラス | メーカー | 900W | 1.6kVA | 工進 | デンヨー | ヤンマー | やまびこ | デンヨー | 工進 | やまびこ | やまびこ |
| ク ラ ス | デンヨー | GE-900SS-IV | G900IS2 | GV-9I | GE-1600SS-IV | GV-16I | G2800ISE2 | IEG2800M | DA-3100SS-IV | GV-30IS | IEG5500M-Y |
| 電圧 | V | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100/200 |
| 周波数 | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 定格出力 | kVA | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 3.0 | 5.5 |
| コンセント | 交流 | 15A×2個 | 15A×2個 | 2個(合計9A) | 20×2個 | 2個(合計16A) | 15A×2個 30A×1個 | 15A×2個 30A×1個 | 15A×2個 30A×1個 | 15A×2個 30A×1個 | 15A×2個 30A×1個 |
| | 直流 | 10A×1個 | 12A×1個 | 5A×1個 | 12A×1個 | 8A×1個 | 12A×1個 ガソリン | 12A×1個 ガソリン | - | 8A×1個 ガソリン | - |
| 燃料 | | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | 軽油 | ガソリン | ガソリン |
| 燃料タンク容量 | L | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 4.2 | 4.2 | 12 | 12 | 15 | 9.8 | 17 |
| 連続運転可能時間 | h | 4.1 | 4.1 | 3.7 | 4.2 | 4 | 7.6 | 7.6 | 10.8 | 5 | 5 |
| 寸法 | 全長 | 450 | 450 | 455 | 490 | 498 | 680 | 680 | 910 | 590 | 780 |
| | 全幅 | 240 | 240 | 260 | 280 | 293 | 445 | 445 | 590 | 510 | 616 |
| | 全高 | 380 | 380 | 398 | 445 | 467 | 555 | 555 | 750 | 615 | 692 |
| 機械質量 | kg | 12.7 | 12.7 | 14 | 20 | 22 | 68 | 68 | 170 | 50 | 97 |
| 騒音値 | dB(A) | 60.5 | 60.5 | 58~65 | 61 | 59~65 | 61 | 61 | 64 | 60~67 | 64 |
| 低騒音型 | | | | | | | 超低騒音 | | | | |

※連続運転可能時間は定格負荷時の数値です。※騒音値は無負荷7mの平均値です。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。