



■ 汎用タイプ

商品コード		2.5KIV	
ク ラ ス		2.5kVA	
メ ー カ ー		ヤンマー	やまびこ
型 式		G2500I2	IEG2500
電圧	V	100	100
周波数	Hz	50/60	50/60
定格出力	kVA	2.5	2.5
コンセント	交流 kVA	15A×2個 30A×1個	15A×2個 25A×1個
	直流 V/A	-	-
燃料		ガソリン	ガソリン
燃料タンク容量	L	9	9
連続運転可能時間	h	6.2	6.1
寸法	全長 mm	487	487
	全幅 mm	395	395
	全高 mm	425	425
機械質量	kg	29	29
騒音値	dB (A)	67	68
低騒音型		-	-

※連続運転可能時間は定格負荷時の数値です。 ※騒音値は無負荷7mの平均値です。

小型発電機 (2kVA~6kVA)

電動工具や照明などの工事現場の電源などに使用されます。



商品コード		2K		2.5K	
ク ラ ス		2kVA		2.5kVA	
メ ー カ ー		ヤンマー		デンヨー	
型 式		G2300AY-5S	G2300AY-6S	GA-2605U3	GA-2606U3
電圧	V	100	100	100	100
周波数	Hz	50	60	50	60
定格出力	kVA	2.0	2.3	2.2	2.6
コンセント	交流	15A×2個	15A×2個	15A×2個	15A×2個
	直流	8.3A×1個	8.3A×1個	-	-
燃料		ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン
燃料タンク容量	L	10	10	9.0	9.0
連続運転可能時間	h	8.8	7.5	6.8	5.3
寸法	全長 mm	530	530	510	510
	全幅 mm	415	415	410	410
	全高 mm	445	445	460	460
機械質量	kg	42	42	48	48
騒音値	dB (A)	65	68	66	70
低騒音型		-	-	-	-

※連続運転可能時間は定格負荷時の数値です。 ※騒音値は無負荷7mの平均値です。



商品コード		6KS			
ク ラ ス		6kVA			
メ ー カ ー		デンヨー		ヤンマー	
型 式		TLG-7.5LSK		YDG600VST-5E	YDG600VST-6E
周波数	Hz	50	60	50	60
三相200V	出力 kVA	6.5	7.5	4.7	5.6
	電圧 V	200	220	200	220
	電流 A	18.8	19.7	13.6	14.7
単相100Vコンセント		15A×2個	15A×2個	15A×1個	15A×1個
直流コンセント		-	-	8.3A×1個	8.3A×1個
燃料		軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量	L	26	26	16	16
連続運転可能時間	h	15.2	12.3	10	8
寸法	全長 mm	1220	1220	910	910
	全幅 mm	610	610	527	527
	全高 mm	720	720	740	740
機械質量	kg	260	260	180	180
騒音値	dB (A)	61	63	72	73
低騒音型		超低騒音			

※連続運転可能時間は定格負荷時の数値です。 ※騒音値は無負荷7mの平均値です。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction

レンタルカー

高所作業車
作業台

掘削機・アタッチメント
林業機械

ブル・ショベル
不整地運搬車

舗装
転圧機械

揚重・荷役
物流機械

発電機・トランス
コードリール

溶接機

コンプレッサー
エアーツール

ハウス・トイレ

コンクリート
打設関連機器

研削・研磨・剥離
破壊機器

穴あけ
締め付け工具

切断・切削工具

鉄筋加工機

ポンプ

環境保全
緑地管理機器

照明機器

保安用品

測量
測定機器

季節商品
空調機器

その他

特殊機械

約款・セーフティ
サービス

免許・資格
関連法規

機械の豆知識

拠点案内