

## 大型発電機 (13kVA以上)

建設現場の動力源やイベントの電源設備など幅広く使用できます。



商品コード		13K				25K				45K				
クラス		13kVA				25kVA				45kVA				
メーカー		デンヨー		北越工業		デンヨー		北越工業		デンヨー		北越工業		
型式		DCA-13LSY	SDG13S-3B1	DCA-25LSK	SDG25S-3B1	DCA-45ESI	SDG45S-3B2							
コンプレッサー エアーツール	周波数	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
ハウス・トイレ	出力	kVA	10.5	13	10.5	13	20	25	20	25	37	45	37	45
コンクリート 打設関連機器	電圧	V	200	220	200	220	200	220	200	220	29.6	36	29.6	36.0
研削・研磨・剥離 破壊機器	電流	A	30.3	34.1	30.3	34.1	57.7	65.6	57.7	65.6	107	118	107/53.4	118/59
穴あけ 締め付け工具	燃料	軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		
切断・切削工具	燃料タンク容量	L	62		58		70		70		100		100	
鉄筋加工機	燃料消費量(75%負荷)	L/h	2.1	2.7	2.6	3.2	3.9	4.9	4.2	5.2	6.8	8.6	7.0	8.6
ポンプ	寸法	全長	mm	1,390		1,480		1,540		1,550		1,900		1,870
		全幅	mm	650		650		700		700		880		860
		全高	mm	900		950		950		980		1,250		1,220
乾燥質量	kg	490		520		615		610		1,040		910		
整備質量	kg	555		580		700		680		1,150		1,020		
騒音値	dB(A)	61	62	55	57	59	64	59	63	60	62	58	61	
低騒音型	超低騒音		超低騒音		超低騒音		超低騒音		超低騒音		超低騒音		超低騒音	
排出ガス対策型	第3次		第3次		第3次		第3次		第2次		第3次		第3次	

商品コード		60K				100K400				125K				
クラス		60kVA				100kVA				125kVA				
メーカー		デンヨー		北越工業		デンヨー		北越工業		デンヨー		北越工業		
型式		DCA-60ESI2	SDG60S-3A6	DCA-100ESI	SDG100S-3A5C	DCA-125ESK	SDG125S-3A6							
環境保全 緑地管理機器	周波数	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
照明機器	出力	kVA	50	60	50	60	80	100	80	100	100	125	100	125
保安用品		kW	40	48	40	48	64	80	64	80	80	100	80	100
測定機器	電圧	V	200	220	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440
季節商品 空調機器	電流	A	144	157	144/72.2	157/78.7	231/115	262/131	231/115	262/131	289/144	328/164	289/144	328/164
季節商品 空調機器	燃料	軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		
その他	燃料タンク容量	L	125		135		225		225		250		250	
特殊機械	燃料消費量(75%負荷)	L/h	8.7	10.7	8.9	10.8	13.5	17.4	14.6	18.1	16.3	21.0	17.3	22.1
その他	寸法	全長	mm	2,200		2,090		2,750		2,600		3,000		2,990
特殊機械		全幅	mm	880		860		1,050		1,000		1,080		1,180
特殊機械		全高	mm	1,250		1,220		1,350		1,400		1,500		1,480
約款・セーフティ サービス	乾燥質量	kg	1,180		1,120		1,730		1,640		2,130		2,050	
免許・資格 関連法規	整備質量	kg	1,320		1,260		1,970		1,870		2,400		2,300	
免許・資格 関連法規	騒音値	dB(A)	61	64	59	63	59	61	61	64	60	63	63	65
免許・資格 関連法規	低騒音型	超低騒音		超低騒音		超低騒音		超低騒音		超低騒音		超低騒音		
免許・資格 関連法規	排出ガス対策型	第2次		第2次		第2次		第2次		第2次		第2次		

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。



i-Construction

レンタカー

高所作業車  
作業台掘削機・アタッチメント  
林業機械ブル・ショベル  
不整地運搬車舗装  
転圧機械揚重・荷役  
物流機械発電機・トランス  
コードリール

溶接機

コンプレッサー  
エアーツール

ハウス・トイレ

コンクリート  
打設関連機器研削・研磨・剥離  
破壊機器穴あけ  
締め付け工具

切断・切削工具

鉄筋加工機

ポンプ

環境保全  
緑地管理機器

照明機器

保安用品

測量  
測定機器季節商品  
空調機器

その他

特殊機械

約款・セーフティ  
サービス免許・資格  
関連法規

機械の豆知識

拠点案内

商品コード		150K				220K				300K		400K	
クラス		150kVA				220kVA				300kVA		400kVA	
メーカー		デンヨー		北越工業		デンヨー		北越工業		デンヨー		デンヨー	
型式		DCA-150ESK	SDG150S-3A6	DCA-220ESK	SDG220S-3A7	DCA-300ESK	DCA-400ESK						
周波数	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
出力	kVA	125	150	125	150	200	220	200	220	270	300	350	400
	kW	100	125	100	120	160	176	160	176	216	240	280	320
電圧	V	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440
電流	A	361/180	394/197	361/180	394/197	577/289	577/289	577/289	577/289	779/390	787/394	1,010/505	1,050/525
燃料		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油	
燃料タンク容量	L	250		250		380		390		490		490	
燃料消費量(75%負荷)	L/h	20.6	25.0	20.3	24.7	32.9	37.7	32.3	37.1	39.0	47.0	56.0	65.1
寸法	全長	mm	3,250	2,990	3,700	3,700	4,000	4,000	4,000	4,000	4,200		
	全幅	mm	1,080	1,180	1,300	1,300	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400		
	全高	mm	1,500	1,480	1,750	1,750	1,800	1,800	1,800	1,800	2,100		
乾燥質量	kg	2,390		2,180		3,790		3,290		4,360		5,470	
整備質量	kg	2,670		2,430		4,210		3,700		4,900		6,060	
騒音値	dB(A)	62	65	63	66	63	66	64	65	66	69	65	67
低騒音型		超低騒音		超低騒音		超低騒音		超低騒音		低騒音		低騒音	
排出ガス対策型		第2次		第2次		第2次		第2次		第2次		第2次	

※連続運転可能時間は定格負荷時の数値です。※騒音値は無負荷7mの平均値です。

## ■ 超低騒音型

商品コード		25KSS				45KSS				60KSS			
クラス		25kVA				45kVA				60kVA			
メーカー		デンヨー		北越工業		デンヨー		北越工業		デンヨー		北越工業	
型式		DCA-25USI3	SDG25AS-3B1	DCA-45USI2	SDG45AS-3B1	DCA-60USI3	SDG60AS-3A6						
周波数	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
出力	kVA	20	25	20	25	37	45	37	45	50	60	50	60
	kW	16	20	16	20	29.6	36	29.6	36.0	40	48	40	48
電圧	V	200	220	200	220	200	220	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440
電流	A	57.7	65.6	57.7	65.6	107	118	107/53.4	118/59	144/72.2	157/78.7	144/72.2	157/78.7
燃料		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油	
燃料タンク容量	L	80		80		170		165		170		170	
燃料消費量(75%負荷)	L/h	3.5	4.5	4.2	5.2	6	7.9	7.3	9.1	8.6	10.2	8.9	10.8
寸法	全長	mm	1,550	1,570	1,580	1,995	2,350	2,350	2,350	2,350	2,090		
	全幅	mm	790	800	950	950	1,000	1,000	1,000	1,000	950		
	全高	mm	1,000	1,090	1,550	1,300	1,350	1,350	1,350	1,350	1,300		
乾燥質量	kg	660		730		1,100		1,060		1,350		1,280	
整備質量	kg	750		810		1,270		1,215		1,520		1,440	
騒音値	dB(A)	52	54	53	56	51	53	51	54	53	56	55	56
低騒音型		超低騒音		超低騒音		超低騒音		超低騒音		超低騒音		超低騒音	
排出ガス対策型		第3次		第3次		第2次		第3次		第3次		第2次	

※連続運転可能時間は定格負荷時の数値です。※騒音値は無負荷7mの平均値です。

商品コード		100K400S				100KSS				125KSS				150KSS			
クラス		100kVA				100kVA				125kVA				150kVA			
メーカー		デンヨー		北越工業		デンヨー		北越工業		デンヨー		北越工業		デンヨー		北越工業	
型式		DCA-100USI3	SDG100AS-3A6	DCA-125USI3	SDG150AS-3A6	DCA-150USK											
周波数	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
出力	kVA	80	100	80	100	100	125	125	150	125	150	125	150	125	150	125	150
	kW	64	80	64	80	80	100	100	125	100	125	100	125	100	125	100	120
電圧	V	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440
電流	A	231/115	262/131	231/115	262/131	289/144	328/164	361/180	394/197	361/180	394/197	361/180	394/197	361/180	394/197	361/180	394/197
燃料		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油	
燃料タンク容量	L	225		225		250		250		250		265		265		265	
燃料消費量(75%負荷)	L/h	13.6	17.4	14.6	18.1	16.7	20.8	20.5	25.1	20.3	24.7						
寸法	全長	mm	2,900	2,700	3,050	3,100	3,200										
	全幅	mm	1,240	1,140	1,240	1,240	1,240										
	全高	mm	1,500	1,500	1,600	1,600	1,600										
乾燥質量	kg	2,040		1,870		2,370											

i-Construction

レンタカー

高所作業車  
作業台掘削機・アタッチメント  
林業機械ブル・ショベル  
不整地運搬車舗装  
転圧機械揚重・荷役  
物流機械発電機・トランス  
コードリール

溶接機

コンプレッサー  
エアーツール

ハウス・トイレ

コンクリート  
打設関連機器研削・研磨・剥離  
破壊機器穴あけ  
締め付け工具

切断・切削工具

鉄筋加工機

ポンプ

環境保全  
緑地管理機器

照明機器

保安用品

測量  
測定機器季節商品  
空調機器

その他

特殊機械

約款・セーフティ  
サービス免許・資格  
関連法規

機械の豆知識

拠点案内

## 大型発電機(13kVA以上) オイルガード付 ピッグタンク仕様

大容量燃料タンクを搭載しているので、一度の給油で長時間運転に対応します。

オイル類が漏れても外部流出を極力防止するオイルガードを搭載しています。

商品コード		13KOG				25KOG				45KOG			
クラス		13kVA				25kVA				45kVA			
メーカー		デンヨー		北越工業		デンヨー		北越工業		デンヨー		北越工業	
型式		DCA-13LSYB	SDG13LX-5B1N	DCA-25LSKB	SDG25LX-5B1	DCA-45LSKB2	SDG45LX-5B2						
周波数	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
出力	kVA	10.5	13	10.5	13	20	25	20	25	37	45	37	45
電圧	V	200	220	200	220	200/400	220/440	200	220	200/400	220/440	200/400	220/440
電流	A	30.3	34.1	30.3	34.1	57.7/28.9	65.6/32.8	57.7	65.6	107/53.4	118/59	107/53.4	118/59
燃料		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油	
燃料タンク容量	L	62		100		175		180		350		355	
燃料消費量(75%負荷)	L/h	2.1	2.7	2.6	3.2	3.9	4.9	4.2	5.2	7.1	8.8	7.0	8.6
寸法	全長	mm	1,390		1,390		1,540		1,540		1,850		1,850
	全幅	mm	650		650		700		700		880		860
	全高	mm	1,160		1,160		1,260		1,250		1,600		1,560
乾燥質量	kg	565		580		735		720		1,150		1,070	
整備質量	kg	660		675		905		890		1,470		1,390	
騒音値	dB(A)	58	60	55	58	57	61	59	63	56	59	57	60
低騒音型		超低騒音		超低騒音		超低騒音		超低騒音		超低騒音		超低騒音	
排出ガス対策型		第3次		第3次		第3次		第3次		第3次		第3次	



※連続運転可能時間は定格負荷時の数値です。※騒音値は無負荷7mの平均値です。

商品コード		60KOG				100KOG				125KOG				150KOG		220KOG		
クラス		60kVA				100kVA				125kVA				150kVA		220kVA		
メーカー		北越工業				デンヨー				デンヨー				北越工業		デンヨー		
型式		DCA-60S-7A6	SDG100LSIB	DCA-125LSIB	SDG125S-7B1	DCA-150LX-5B1	SDG150LX-5B1	DCA-220LSIB										
周波数	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	
出力	kVA	50	60	80	100	100	125	100	125	125	150	120	160	150	200	220		
電圧	V	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	
電流	A	144/72.2	157/78.7	231/115	262/131	289/144	328/164	289/144	328/164	361/180	394/197	144/72.2	157/78.7	144/72.2	157/78.7	144/72.2	157/78.7	
燃料		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		
燃料タンク容量	L	400		750		750		740		900		990						
燃料消費量(75%負荷)	L/h	8.9	10.8	14.0	18.1	17.1	21.7	(16.0)	(21.8)	22.8	26.1	33.1	36.0					
寸法	全長	mm	2,050		2,550		2,550		2,450		3,100		3,550					
	全幅	mm	860		1,150		1,150		1,180		1,180		1,400					
	全高	mm	1,630		1,800		1,800		1,830		1,830		2,050					
乾燥質量	kg	1,290		2,050		2,160		2,145		2,145		2,570		3,860				
整備質量	kg	1,650		2,730		2,840		2,800		2,800		3,370		4,790				
騒音値	dB(A)	59	61	59	63	59	63	60	64	62	66	61	64					
低騒音型		超低騒音		超低騒音		超低騒音		超低騒音		超低騒音		超低騒音		超低騒音				
排出ガス対策型		第2次		第3次		第3次		第3次		第3次		第3次		第3次				

※連続運転可能時間は定格負荷時の数値です。※騒音値は無負荷7mの平均値です。

商品コード		25KOGSS				45KOGSS				60KOGSS			
クラス		25kVA				45kVA				60kVA			
メーカー		デンヨー		北越工業		デンヨー		北越工業		デンヨー		北越工業	
型式		DCA-25USIB3	SDG25AS-7B1	DCA-45USKB3	SDG45ZLX-5B2	DCA-60USIB3	SDG60AS-7B1						
周波数	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
出力	kVA	20	25	20	25	37	45	37	45	50	60	50	60
電圧	V	16	20	16	20	29.6	36	29.6	36	40	48	40	48
電流	A	57.7/28.9	65.6/32.8	57.7	65.6	107/53.4	118/59	107/53.4	118/59	144/72.2	157/78.7	144/72.2	157/78.7
燃料		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油	
燃料タンク容量	L	198		195		350		355		420		400	
燃料消費量(75%負荷)	L/h	3.2	4.5	(4.0)	(5.0)	6.7	8.5	7.0	8.6	8.6	10.2	8.3	10.1
寸法	全長	mm	1,550		1,570		1,990		1,920		2,350		2,080
	全幅	mm	790		800		950		1,080		1,000		1,080
	全高	mm	1,350		1,380		1,640		1,580		1,680		1,640
乾燥質量	kg	780		800		1,200		1,270		1,440		1,370	
整備質量	kg	965		980		1,530		1,590		1,830		1,730	
騒音値	dB(A)	49	54	51	54	49	52	49	53	51	55	54	56
低騒音型		超低騒音		超低騒音		超低騒音		超低騒音		超低騒音		超低騒音	
排出ガス対策型		第3次		第3次		第3次		第3次		第3次		第3次	



※連続運転可能時間は定格負荷時の数値です。※騒音値は無負荷7mの平均値です。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。