



## トランス

工場や建設現場などの電圧切替に使用されます。  
昇降圧兼用型や昇圧・降圧専用型があります。



商品コード		TRN2K	TRN	TRN5K	UPATU20	TRN5KB	DTRN5K						
クラス	2kVA	昇降圧兼用	2kVA	昇降圧兼用	5kVA	昇降圧兼用	2kVA	昇圧専用	5kVA	降圧専用	5kVA	降圧専用	
メーカー	烟屋製作所		烟屋製作所		烟屋製作所		日動工業	キシデンテクノ	日動工業(株)				
型式	HLV-02A		HLV-03A		HLV-05A		M-E20	KWG-50D	TB-500D				
周波数	Hz	50/60		50/60		50/60		50/60		50/60			
入力	電圧	V	100/200		100/200		100/200		100		200		
	電流	A	15/20		15/20		50/25		15		25		
出力	電圧	V	100/115/200		100/115/200		100/200		115/125		100/115		
	電流	A	1時間定格 30/30/15 連続定格 26/26/13		1時間定格 20/20/10 連続定格 17.4/17.4/8.7		1時間定格 25/50 連続定格 25/50		15		50/43.5		
定格容量	kVA	2		3		5		2		5		5	
相数		単相単巻		単相単巻		単相単巻		単相単巻		単相複巻		単相単巻	
寸法	全長	mm	319		319		370		235		390		335
	全幅	mm	240		240		278		230		390		252
	全高	mm	211		211		460		200		410		260
質量	kg	16.3		21.7		34.5		7		60		19	

## コードリール

ドラムに巻き付けてある電源コードで離れた場所へ電源を供給します。



商品コード		CRLWBWN	CRLWBNC	CRLWBMC	CRLSEN
メーカー		烟屋製作所	烟屋製作所	日動工業	烟屋製作所
型式		BX-301KT3	BN-PN30K	RBW-EK30SPN	MSB-301KX
仕様		防雨型・漏電遮断	防雨型・漏電遮断・難燃性ケーブル	防雨型・漏電遮断	メタルセンサー仕様
電線長さ	m	30	30	30	30
定格電圧		2P・15A・125V	2P・15A・125V	2P・15A・125V	2P・15A・125V
コンセント数		3	3	3	2
質量	kg	8	8.8	10	9.6

商品コード		CRLWB50N	CRLEB2	CRLEBWB2
メーカー		烟屋製作所	烟屋製作所	烟屋製作所
型式		BX-501KT3	BL-302M	BFS-302MT
仕様		防雨型・漏電遮断	漏電遮断	防雨型・漏電遮断
電線長さ	m	50	30	30
定格電圧		2P・15A・125V	3P・20A・250V	3P・20A・250V
コンセント数		3	2	2
質量	kg	11.5	10	11.2

コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配電・延長コードタイプです。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction

レンタカー

高所作業車  
作業台掘削機・アタッチメント  
林業機械ブル・ショベル  
不整地運搬車舗装  
転圧機械揚重・荷役  
物流機械発電機・トランス  
コードリール

溶接機

コンプレッサー  
エアーツール

ハウス・トイレ

コンクリート  
打設関連機器研削・研磨・剥離  
破壊機器穴あけ  
締め付け工具

切断・切削工具

鉄筋加工機

ポンプ

環境保全  
緑地管理機器

照明機器

保安用品

測量  
測定機器季節商品  
空調機器

その他

特殊機械

約款・セーフティ  
サービス免許・資格  
関連法規

機械の豆知識

拠点案内