

交流アーク溶接機・抵抗器

小型・軽量で持ち運びに便利な交流アーク溶接機です。
安全性を重視し瞬時に作動する電撃防止装置を内蔵しています。



商品コード		TEIK250		TEIK300	
メーカー		ダイヘン			
型 式		BS-2505M	BS-2506M	BP-3005	BP-3006
定格周波数	Hz	50	60	50	60
定格電流	A	250	250	250	250
定格入力電圧	V	単相200	単相200	単相200	単相200
定格入力	kVA	18.5	18.5	25	25
	kW	12.4	12.4	13.8	13.8
出力電流範囲	A	75～250	75～250	70～250	70～250
定格使用率	%	20	20	40	40
最高無負荷電圧	V	70	70	80	80
定格負荷電圧	抵抗	V 32.5	32.5	35	35
	リアクタンス	V 0	0	0	0
使用棒径	mm	φ2.6～5	φ2.6～5	φ2.6～6	φ2.6～6
寸法	全長	mm 255	255	340	340
	全幅	mm 410	410	495	495
	全高	mm 400	400	492	492
機械質量	kg	34	34	68	64
電撃防止装置検定合格番号		第TE218号	第TE218号	第TE220号	第TE221号
資格	アーク溶接	特別教育			

※溶接用コード・ホルダー・アース・溶接面もレンタルしております。

※溶接棒は別途販売となります。

プラズマ切断機

プラズマ切断、手溶接、交流電源、サービスエアの1台4役。オイル類が漏れても外部流出を極力防止するオイルガードを搭載しています。



商品コード			PZ70	
メーカー			デンヨー	
型 式			PCX-70LSE	
エア プラズマ 切断	定格出力	kW	9.8	
	定格電流	V	70	
	定格電圧	A	140	
	電流調整範囲	A	20～70	
	定格使用率	%	0.6	
	切断能力(板厚)	mm	鉄 亜鉛鋼板 ステンレス	0.5～35
			アルミニウム	0.5～30
銅 しんちゅう			0.5～12	
手溶 接	特性		直流定電流	
	定格出力	kW	8.74	
	定格電流	A	280	
	定格電圧	V	31.2	
	電流調整範囲	A	30～300	
	定格使用率	%	50	
	適用溶接棒	kg	φ2.0～6.0	
交流電 源	周波数	Hz	60	
	相数		単相(2線式)	
	定格出力	kVA	3	
	定格電圧	V	100	
	力率		1	
寸 法	全長	mm	1,580	
	全幅	mm	85	
	全高	mm	1,050	
乾燥質量		kg	590	
騒音値(無負荷7m)		dB(A)	66	
低騒音型			超低騒音	
排ガス規制			第3次	
資格		アーク溶接	特別教育	

※溶接用コード・ホルダー・アース・溶接面もレンタルしております。

※溶接棒は別途販売となります。

i-Construction

レンタカー

高所作業車
作業台掘削機・アタッチメント
林業機械ブル・ショベル
不整地運搬車舗装
転圧機械揚重・荷役
物流機械発電機・トランス
コードリール

溶接機

コンプレッサー
エアーツール

ハウス・トイレ

コンクリート
打設関連機器研削・研磨・剥離
破壊機器穴あけ
締め付け工具

切断・切削工具

鉄筋加工機

ポンプ

環境保全
緑地管理機器

照明機器

保安用品

測量
測定機器季節商品
空調機器

その他

特殊機械

約款・セーフティ
サービス免許・資格
関連法規

機械の豆知識

拠点案内

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。