

## エンジンコンプレッサー オイルガード付

オイル類が漏れても外部流出を極力防止するオイルガードを搭載しています。



PDS185S-7C5

商品コード		15HPOG	15HPOG
ク ラ ス		15馬力	50馬力
メーカ		AIRMAN	
型 式		PDS65L-5C5	PDS185S-7C5
吐出圧力	MPa	0.7	0.7
	kgf/cm <sup>2</sup>	7.1	7.1
吐出空気量	m <sup>3</sup> /min	1.84	5.2
空気槽容量	m <sup>3</sup>	0.009	0.02
サービスエアバルブ (サイズ×数量)		20A×1 エアチャック10A×1	20A×3
定格出力	kW	14.1	34.9
寸法	全長	mm	1,370
	全幅	mm	700
	全高	mm	800
燃料		軽油	軽油
燃料タンク容量	L	18	92
燃料消費量※1	L/h	3.9	9
運転整備質量	kg	340	925
低騒音型		超低騒音	超低騒音
排出ガス対策型		第3次	第3次

※1 燃料消費量は定格負荷時の数値です。 ※2 寸法には枕木などの高さは含まれません。

## エンジンコンプレッサー アフタークーラー仕様

圧縮空気中の水分をアフタークーラーで冷却して結露させ水分を除去します。

ハツリ作業やサンドブラスト作業に活躍します。



PDS100SC-5C5



PDS390SC-4C1

商品コード		20HPAC	25HPAC	35HPAC	50HPAC	100HPAC
ク ラ ス		20馬力	25馬力	35馬力	50馬力	100馬力
メーカ		AIRMAN				
型 式		PDS80SC-5C5	PDS100SC-5C5	PDS130SC-5C3	PDS185SC-5C5	PDS390SC-4C1
吐出圧力	MPa	0.7	0.7	0.69	0.7	0.69
	kgf/cm <sup>2</sup>	7.1	7.1	7	7.1	7.1
吐出空気量	m <sup>3</sup> /min	2.3	2.8	3.7	5.2	11
空気槽容量	m <sup>3</sup>	0.014	0.017	0.02	0.02	0.098
サービスエアバルブ (サイズ×数量)		20A×2	20A×2	20A×2	20A×3	20A×4 50A×1
定格出力	kW	17	19.2	26.9	34.9	84.4
寸法	全長	mm	1,500	1,580	1,700	3,065
	全幅	mm	770	770	890	1,405
	全高	mm	865	900	1,080	1,870
燃料		軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量	L	25	28	70	90	180
燃料消費量※1	L/h	5.1	6.3	7.5	9	20
運転整備質量	kg	440	510	730	860	2,215
低騒音型		超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音
排出ガス対策型		第3次	第3次	第3次	第3次	第3次

※1 燃料消費量は定格負荷時の数値です。 ※2 寸法には枕木などの高さは含まれません。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。