

エンジンコンプレッサー ドライ仕様

梅雨時や雨天などの湿度の高い日でもドライなエアを供給します。
管路更生工事、塗装用エア、サンドブラスト作業などに真価を発揮します。



商品コード		75HPDA	100HPDA	190HPDA
ク ラ ス		75馬力	100馬力	190馬力
メ ー カ ー		AIRMAN		
型 式		PDS265SD-5C3	PDS390SD-5C1	PDS655SD-4B2
吐出圧力	MPa	0.69	0.69	0.7
	kgf/cm ²	7	7	7.1
吐出空気量	m ³ /min	7.5	11	18.5
空気槽容量	m ³	0.069	0.098	0.189
サービスエアバルブ (サイズ×数量)		20A×4	20A×4 50A×1	20A×2 50A×1 エアチャック10A×1
定格出力	kW	61.2	84.4	118
寸法	全長 mm	2,175	2,870	3,650
	全幅 mm	1,200	1,300	1,685
	全高 mm	1,250	1,400	2,095
燃料		軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量	L	115	180	270
燃料消費量※1	L/h	14.5	20	32.0
運転整備質量	kg	1,350	1,980	3,530
低騒音型		超低騒音	超低騒音	低騒音
排出ガス対策型		第3次	第3次	第2次

※1 燃料消費量は定格負荷時の数値です。 ※2 寸法には枕木などの高さは含まれません。

エンジンコンプレッサー オイルガード付ドライ仕様

梅雨時や雨天などの湿度の高い日でもドライなエアを供給します。
オイル類が漏れても外部流出を極力防止するオイルガードを搭載しています。



商品コード		100HPDOG	
ク ラ ス		100馬力	
メ ー カ ー		デンヨー	
型 式		DAS-410LBE-D	
吐出圧力	MPa	0.7	
	kgf/cm ²	0.07	
吐出空気量	m ³ /min	11.6	
空気槽容量	m ³	0.1	
サービスエアバルブ (サイズ×数量)		20A×2 50A×1 カプラ15A×1	
定格出力	kW	78.9	
寸法	全長 mm	2,600	
	全幅 mm	1,300	
	全高 mm	1,400	
燃料		軽油	
燃料タンク容量	L	170	
燃料消費量※1	L/h	14.5	
運転整備質量	kg	1,900	
低騒音型		超低騒音	
排出ガス対策型		第3次	

※1 燃料消費量は定格負荷時(70%)の数値です。 ※2 寸法には枕木などの高さは含まれません。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction

レンタカー

高所作業車
作業台掘削機・アタッチメント
林業機械ブル・ショベル
不整地運搬車舗装
転圧機械揚重・荷役
物流機械発電機・トランス
コードリール

溶接機

コンプレッサー
エアーツール

ハウス・トイレ

コンクリート
打設関連機器研削・研磨・剥離
破壊機器穴あけ
締め付け工具

切断・切削工具

鉄筋加工機

ポンプ

環境保全
緑地管理機器

照明機器

保安用品

測量
測定機器季節商品
空調機器

その他

特殊機械

約款・セーフティ
サービス免許・資格
関連法規

機械の豆知識

拠点案内