

モーターコンプレッサー ドライ仕様

梅雨時や雨天などの湿度の高い日でもドライなエアを供給します。
電動式なので低騒音。トンネル等の地下工事や長期工事に最適です。



商品コード			35HPMD	50HPMD
クラス			35馬力	50馬力
メーカー			AIRMAN	
型式			SMS22RD-5E/6E	SM37RD-5E/6E
周波数	Hz		50/60	50/60
電源	V		200/220	200/220
定格出力	kW		22	37
吐出圧力	MPa		0.7	0.7
	kgf/cm ²		7.1	7.1
吐出空気量	m ³ /min		4.1	6.9
空気槽容量	m ³		0.017	0.025
サービスエアバルブ (サイズ×数量)			25A×1 20A×1	40A×1 20A×1
寸法	全長	mm	1,900	2,110
	全幅	mm	910	1,030
	全高	mm	1,250	1,380
質量	kg		850	1,195

エアードライヤー

圧縮空気の除湿やエアー機器のトラブル防止に活躍します。



商品コード			100AD	160AD
クラス			100馬力	160馬力
メーカー			オリオン機械	
型式			RAX75J	RAX120J
周波数	Hz		50/60	50/60
処理空気量	m ³ /min		12.1/13.4	22.1/25.3
出口空気露点	℃		5~60	5~60
入口空気温度範囲	℃		圧力下10	圧力下10
使用周囲温度範囲	℃		2~48	2~40
使用圧力範囲(ゲージ圧力)	MPa		0.29~0.98	0.29~0.98
電源	V		三相 200/200,220	三相 200/200,220
寸法	全長	mm	470	470
	全幅	mm	1,081	1,244
	全高	mm	1,140	1,286
質量	kg		146	205

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。