

スライドアーム掘削機

機械の大きさに制約を受ける現場での立杭掘削など深く掘削する場合に活躍します。



商品コード			025SRVSA	045SSARF
クラス			0.25	0.45
メーカー			住友建機	
型式			SH75X-7	SH135X-7
シュー形式			鉄+ゴムパッド	鉄+ゴムパッド
標準バケット	容量 ※1	m ³	0.22	0.3
	幅 ※2	mm	673	692
掘削能力	最大掘削深さ	mm	5,830	7,840
	最大掘削高さ	mm	7,620	9,580
	最大掘削半径	mm	7,610	9,910
	最大ダンプ高さ	mm	5,650	7,350
接地圧		kPa (kgf/cm ²)	38	52
定格出力		kW (PS)	50.7	76.4
燃料			軽油	軽油
燃料タンク容量		L	120	200
寸法 (輸送時)	全長	mm	5,790	7,720
	全幅	mm	2,320	2,490
	全高	mm	2,720	2,940
機体質量		kg	6,760	12,650
機械質量		kg	8,440	16,060
低騒音型			超低騒音	超低騒音
排出ガス対策			オフロード (4次)	
資格	車両系建設機械 (整地・運搬・積み込み及び掘削用)		技能講習	

※1 新JIS表示 ※2 サイドカッター含む

テレスコアーム掘削機

上下水道工事・鉄塔・橋脚・構造物の基礎掘削など深穴掘削や開口部の狭い現場での掘削作業に威力を発揮します。



商品コード			045TA3
クラス			0.45
メーカー			日立建機
型式			ZX135US-3
シュー形式			鉄+ゴムパッド
クラムバケット容量 ※1		m ³	0.25
掘削能力	最大掘削深さ	mm	16,500
	最大垂直掘削半径	mm	5,970
	最小旋回姿勢の高さ	mm	10,360
	最大作業半径	mm	3,100
	最大ダンプ高さ	mm	5,020
接地圧		kPa (kgf/cm ²)	51 (0.52)
定格出力		kW (PS)	69 (94)
燃料			軽油
燃料タンク容量		L	220
寸法 (輸送時)	全長	mm	6,480
	全幅	mm	2,490
	全高	mm	2,870
機械質量		kg	16,600
低騒音型			超低騒音
排出ガス対策			オフロード (2次)
資格	車両系建設機械		技能講習

※1 新JIS表示

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction

レンタカー

高所作業車
作業台掘削機・アタッチメント
林業機械ブル・ショベル
不整地運搬車舗装
転圧機械揚重・荷役
物流機械発電機・トランス
コードリール

溶接機

コンプレッサー
エアーツール

ハウス・トイレ

コンクリート
打設関連機器研削・研磨・剥離
破壊機器穴あけ
締め付け工具

切断・切削工具

鉄筋加工機

ポンプ

環境保全
緑地管理機器

照明機器

保安用品

測量
測定機器季節商品
空調機器

その他

特殊機械

約款・セーフティ
サービス免許・資格
関連法規

機械の豆知識

拠点案内