


油圧式鋼板移送機

強力な油圧で鋼板をキャッチして、効率的な積み込み、積み下ろし、敷設作業が可能です。



商品コード	07YTI
メーカー	コマツ道東
型 式	P-MAT-10
適用鋼板サイズ	mm 22×1,524×6,096
旋回角度	度 360
質量	kg 820
適用機種	20t級

バケット・アタッチメント



標準バケット




幅狭バケット



法面バケット



平バケット



スケルトンバケット



ミキシングバケット



エクステンションアーム

掲載商品以外も
取り扱いがございます。
最寄りの支店へ
お問合せください。

充電式グリスガン



商品コード	BGG
クラス	4t
型 式	GP180DRG
バレル内径	mm φ61
グリス容量	mL カードリッジ:420 バルク:570
吐出量	mL/min 自動変速モード:290 低速モード:145
電源	18V-6.0Ah (BL1860B)
寸法	全長 mm 449
	全幅 mm 114
	全高 mm 245
質量	kg 6

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。