

熱中症WBGT指標計

■ハンディタイプ

持ち運び便利なハンディタイプ。
さまざまな環境での熱中症予防対策に活用いただけます。



- WBGT-213B
- 測定項目: WBGT・周囲温度・相対湿度・黒球温度
 - 電源: アルカリ単四乾電池×2本
 - 寸法: 長さ240mm×幅40mm×厚さ32mm
 - 質量: 約115g

■大型パネルタイプ

熱中症危険レベルと予防策をパネルで
大きく表示する無線通信タイプ。



401B

- 測定項目: WBGT・周囲温度・相対湿度・黒球温度・湿球温度
- 通信距離: 約500m(見通しの良い直線距離にて)
- 電源: AC100V、DC12V、単三電池(電源ユニットのみ)



大型表示パネル
(寸法: H891×W644)

■表示器一体型

移動・設置が簡単な表示器一体化タイプ。



- 測定項目: WBGT・周囲温度・相対湿度・黒球温度・湿球温度
- 電源: AC100V、DC12V
- 質量: 約4kg

騒音振動デジタル計測表示盤

- 騒音レベルと振動レベルを同時に表示します。
- 演算結果を自動収録、専用ソフト(オプション)で日報が作成可能です。

型 式	SVD-415	SVD-420	SVD-215
メーカ ー	ソーテック	ソーテック	ソーテック
デジタル表示範囲	20～99dB 1回/秒 2桁 文字高さ 98mm	20～99dB 1回/秒 2桁 文字高さ 98mm	20～99dB 1回/秒 2桁 文字高さ 98mm
測定範囲	騒音: 20～120dB(A)	騒音: 20～120dB(A)	騒音: 30～120dB(A)
メモリーカード書き込み範囲	振動: 20～90dB(VL)	振動: 20～100dB(VL)	振動: 20～100dB(VL)
データ収録時間	24H×30日間(4GB)	24H×30日間(4GB)	23H×30日間
データ書き込み時間	10分毎 (演算結果を書き込みます)	10分毎 (演算結果を書き込みます)	10分毎 (演算結果を書き込みます)
メモリーカード	専用USBメモリーカード	専用USBメモリーカード	コンパクトフラッシュカード
回転灯	騒音(赤)振動(緑)	騒音(赤)振動(緑)	騒音(赤)振動(緑)
電源	AC100V	AC100V	AC100V
外形寸法 (W×D×H)	540 ×230×550mm	540 ×230×550 mm	540×550×230 mm
重量	本体: 約12kg、 自立スタンド: 約25kg	本体: 約12kg、 自立スタンド: 約25kg	本体: 約12kg、 自立スタンド: 約25kg



SVD-415

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。
※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。
※各機種の必要運転資格の詳細は、「免許・資格・関連法規他」頁をご参照下さい。