

回転レーザーレベル(ローテティングレーザー)

- 土木・建築における水平出しの能率を飛躍的にアップする回転照射型自動レベルです。
- 水平回転により簡単に可視光レーザーの基準面が得られますので、一人作業で省力化が図れます。

機 械 名	回転レーザーレベル(ローテティングレーザー)			
型 式	RL-H3CL	RL-H4C	RL-100/2S	RL-200/2S
メーカ	トプコン	トプコン	トプコン	トプコン
測定範囲	直径2~500m	直径2m~800m (LS-80L使用時)	直径2m~800m (LS-90使用時)	直径1,100m (LS-90使用時)
水平精度	±10"	±10"	±10"	±7"
自動整準範囲	±3°	±5°	±5°	±5°
光源	半導体レーザー(650nm)	半導体レーザー(635nm)	半導体レーザー(685nm)	半導体レーザー(690nm)
電源	単2乾電池×2本	ニッケル水素充電電池	ニッケル水素充電電池	ニッケル水素充電電池
寸法(D×W×H)	189×182×167mm	177×196×217mm	174×218×253mm	174×218×253mm
質量	1.9kg	2.6kg	3.6kg	3.6kg



RL-H4C



RL-200

VHレーザーレベル

- 水平回転に加えて鉛直回転及び鉛直出しができ、簡単に可視光レーザーの基準面が得られますので、一人作業で省力化が図れます。特に内装工事に最適です。

機 械 名	VHレーザーレベル	
型 式	RL-VH4G2	
メーカ	トプコン	
精度	水平回転	±20"
	鉛直回転	±20"
自動整準範囲	±5°	
測定範囲(直径)	スキャン目視:2~60m LS-80G使用時:2~300m	
光源	半導体励起固体グリーンレーザー	
電源	単1乾電池×4本	
寸法(D×W×H)	182×167×241.5mm	
質量	2.6kg	



RL-VH4G2

- レンタカー
- 高所作業車
作業台
- 掘削機
アタッチメント
- ブル・ショベル
不整地運搬車
- 舗装・転圧機械
- 揚重・荷役
物流機械
- 発電機・トランス
コードリール
- 溶接機
- コンプレッサー
エアーツール
- ハウス・トイレ
- コンクリート
打設関連機器
- 研削・研磨
剥離・破碎機器
- 穴あけ
締付け工具
- 切断・切削工具
- 鉄筋加工機
- ポンプ
- 環境保全
緑地管理機器
- 照明機器
- 保安用品
- 測量・測定機器
- 季節商品
空調機器
- その他
- 特殊機械
- 太陽総合
セーフティサービス
- 免許・資格
関連法規 他
- 機械の豆知識
- 拠点案内

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。
 ※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。
 ※各機種の必要運転資格の詳細は、『免許・資格・関連法規他』頁をご参照下さい。