

テーブルリフト (タイヤ式・クローラ式)

- 広い作業床に複数の作業員や資材を乗せたまま移動できる自走式の作業台。
- 電気・空調などの設備工事、鉄骨建方、天井・内装・外壁取付工事などの無足場工法に機動力を発揮。
- 起動性抜群のタイヤ式と、不整地でも高い走破性を誇るクローラ式があります。現場の路面状況にあわせてお選びください。



RM04B



ENCL045



RX07B



SV04B



SV06B



SV08B



E2646ES

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。
 ※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。
 ※各機種の必要運転資格の詳細は、「免許・資格・関連法規他」頁をご参照下さい。

機 械 名		タイヤテーブルリフト						
ク ラ ス		4Mコンパクト		5.7Mショート	6M		6Mスリム	
型 式		SV04B	ENTL045S-1	1930ES	2030ES	ENTL061-1	SV06B	SV06C
メ ー カ ー		アイチ	北越工業	JLG	JLG	北越工業	アイチ	アイチ
最大作業床高さ	m	3.8	4.5	5.72	6.10	6.10	6.1	6.12
最大積載荷重	kg	200	200	230	360	250	350	360
動力源		バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー
接地圧	kgf/cm ²	8.9	8.3	9.8	6.23	11.6	9.6	8.7
足まわり		タイヤ	タイヤ	タイヤ	タイヤ	タイヤ	タイヤ	タイヤ
格納時車両寸法	全 長	mm	1,280	1,280	1,870	2,300	2,390	2,300
	全 幅	mm	750	750	760	760	810	800
	全 高	mm	1,710	1,820	1,980	2,200	1,960	2,125
作業台内側寸法	全 長	mm	895	1,200(1,750)	1,800	2,200	1,610(2,540)	2,185(3,185)
	全 幅	mm	660	650	570	600	645	720
	手摺高	mm	1,000	950	1,100	1,100	990	1,000
車両重量	kg	650	670	1,250	1,710	1,330	1,720	1,700
運 転 資 格		特 別 教 育						

機 械 名		タイヤテーブルリフト				
ク ラ ス		8M		8Mスリム	9.7M	9.9M
型 式		2646ES	2646E2	SV08B	3246ES	ENTL099-1
メ ー カ ー		JLG	JLG	アイチ	JLG	北越工業
最大作業床高さ	m	7.92	7.90	7.9	9.68	9.9
最大積載荷重	kg	450	340	250	320	320
動力源		バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー
接地圧	kgf/cm ²	10.52	7.47	10.1	8.98	9.1
足まわり		タイヤ	タイヤ	タイヤ	タイヤ	タイヤ
格納時車両寸法	全 長	mm	2,500	2,300	2,390	2,500
	全 幅	mm	1,170	1,200	810	1,170
	全 高	mm	2,330	2,300	2,120	2,330
作業台内側寸法	全 長	mm	2,400	2,200	2,185(3,185)	2,400
	全 幅	mm	950	1,100	720	950
	手摺高	mm	1,100	1,100	1,000	990
車両重量	kg	2,180	1,987	2,250	2,180	2,580
運 転 資 格		特 別 教 育				

機 械 名		クローラテーブルリフト						
ク ラ ス		4Mコンパクト		4~4.5M		6M		7M
型 式		RM04B	RM-040	RV-041	ENCL045S-1	RV-060	ENCL060-6	RX07B
メ ー カ ー		アイチ	アイチ	アイチ	北越工業	アイチ	北越工業	アイチ
最大作業床高さ	m	3.8	4.0	4.0	4.5	6.0	6.0	6.7
最大積載荷重	kg	200	200	200	200	250	250	250
動力源		バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー
接地圧	kgf/cm ²	0.32	0.32	0.274	0.337	0.24	0.29	0.32
足まわり		ゴムクローラ	ゴムクローラ	ゴムクローラ	ゴムクローラ	ゴムクローラ	ゴムクローラ	ゴムクローラ
格納時車両寸法	全 長	mm	1,250	1,450	1,900	1,280	2,270	2,300
	全 幅	mm	770	850	1,000	780	1,400	890
	全 高	mm	1,730	1,840	1,985	1,840	2,290	2,170
作業台内側寸法	全 長	mm	895	920	1,590	1,200(1,750)	1,830	2,140
	全 幅	mm	660	715	870	650	1,300	730
	手摺高	mm	1,000	1,000	915	950	1,000	960
車両重量	kg	630	800	910	700	1,460	1,840	1,400
運 転 資 格		特 別 教 育						

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。
 ※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。
 ※各機種の必要運転資格の詳細は、「免許・資格・関連法規他」頁をご参照下さい。

レンタカー

高所作業車
作業台掘削機
アタッチメントブル・ショベル
不整地運搬車

舗装・転圧機械

揚重・荷役
物流機械発電機・トランス
コードリール

溶接機

コンプレッサー
エアーツール

ハウス・トイレ

コンクリート
打設関連機器研削・研磨
剥離・破砕機器穴あけ
締付け工具

切断・切削工具

鉄筋加工機

ポンプ

環境保全
緑地管理機器

照明機器

保安用品

測量・測定機器

季節商品
空調機器

その他

特殊機械

太陽総合
セーフティサービス免許・資格
関連法規 他

機械の豆知識

拠点案内