

ロングアーム掘削機

- より遠く、より広く、より深く。ロングリーチでワイドな作業範囲を実現。
- 本体が入れないような限られた現場でも、ロングリーチを活かして離れた場所から作業が可能。
- 浚渫や護岸、法面作業に威力を発揮。



機 械 名		ロングアーム掘削機			
ク ラ ス		0.7(15m)		0.7(18m)	
型 式		320C	ZX200LC-3(3次)	PC200LC-8	PC200LC-8N1(3次)
メ ー カ ー		CAT	日 立	コマツ	コマツ
シユ-形式		鉄	鉄	鉄	鉄
標準バケット容量(新JIS表示)	m³	0.5	0.45	0.29	0.29
標準バケット幅(サイドカッター含む)	mm	900	850	720	720
最大掘削深さ	mm	11,880	11,980	14,610	14,610
最大掘削半径	mm	15,600	15,330	18,340	18,340
床面最大掘削半径	mm	15,500	15,220	18,220	18,220
最大掘削高さ	mm	13,290	13,500	15,380	15,380
最大ダンプ高さ	mm	11,010	11,100	13,225	13,225
後端旋回半径	mm	2,750	2,750	2,940	2,940
接地圧	kPa(kg/cm²)	47(0.48)	42(0.43)	46.1(0.47)	46.1(0.47)
走行速度	km/h	5.5/3.5	5.5/3.5	5.5/4.1/3.0	5.5/4.1/3.0
定格出力	kW(PS)	103(140)	122(166)	110(150)	110(150)
輸送時外形寸法	全 長	mm	12,650	14,360	14,360
	全 幅	mm	3,180	3,080	3,080
	全 高	mm	3,205	3,190	3,190
燃料		軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量	ℓ	400	400	400	400
機体質量	kg	17,400	16,000	16,700	16,700
機械質量	kg	22,640	22,000	26,400	26,400
運転資格	車両系建設機械 (整地・運搬・積込み及び掘削用)	技 能 講 習			

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。
※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。
※各機種の必要運転資格の詳細は、『免許・資格・関連法規他』頁をご参照下さい。