

トラック用はしご

トラックの荷台に安全に乗り降りするために使用する昇降ステップです。

あおり部分に設置して荷台への昇降をサポートします。



GXT15T



SP2838PJ



DXB-14



DXF-14



REG-M

商品コード		THASIGO	TRAP	TRAP	TRAP	TRAP
メー カー		アルインコ	アルインコ	ピカ コーポレイション	ピカ コーポレイション	ナカオ
型 式		GXT15T	SP2838PJ	DXB-14	DXF-14	REG-M
設置高さ	mm	1,350~1,505	1,388~1,628(上フック使用) 989~1,229(下フック使用)	1,000~1,460	1,020~1,450	1,016~1,447
ステップ数		4段	5段	4段	4段	4段
寸法(収納時)	全長	mm	1,637	1,914	1,055	1,095
	全幅	mm	462	588	790	555
	奥行	mm	90	200	175	130
質量	kg	5.4	17.2	9.5	7.8	6.3

■ 自立型



商品コード		TRAPJ	TRAPJ
メー カー		アルインコ	ピカ コーポレイション
型 式		CSD125F+CSDT12LR	DXR-120+TE1
天板高さ	mm	1,250	1,200
ステップ数		4段	4段
設置寸法	全幅	mm	733
	奥行	mm	1,495
	全長	mm	1,689
寸法(収納時)※1	全幅	mm	733
	奥行	mm	219
	質量	kg	16.1
※1 手摺部を除く		29.2	

充電式空気入れ

持ち運びできる電動空気入れです。

自動車や小型トラックなどのタイヤに使用できます。



※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

機 械 名		JKI
メー カー		マキタ
型 式		MP181D
充電作業量 [充填時間] (目安)	小型トラックタイヤ [205/70R16] (0→600kPa)	約3回[約9分40秒] 高速モード時
	普通自動車タイヤ [215/60R16] (0→250kPa)	約14回[約3分30秒] 高速モード時
電源		18V-6.0Ah (BL1860B)
寸 法	全長	mm
	全幅	mm
	全高	mm
質 量	kg	2.7

i-Construction

レンタカー

高所作業車
作業台掘削機・アタッチメント
林業機械ブル・ショベル
不整地運搬車舗装
転圧機械揚重・荷役
物流機械発電機・トランク
コードリール

溶接機

コンプレッサー
エアツール

ハウス・トイレ

コンクリート
打設関連機器研削・研磨・剥離
破壊機器穴あけ
締め付け工具

切断・切削工具

鉄筋加工機

ポンプ

環境保全
緑地管理機器

照明機器

保安用品

測量
測定機器季節商品
空調機器

その他の機械

特殊機械

約款・セーフティ
サービス免許・資格
関連法規

機械の豆知識

拠点案内