

小型発電機 (600W~5KVA) ガソリン ディーゼル

電動工具から照明、キャンプや釣りなどのアウトドアレジャーにも最適。防音型は夜間や住宅地での作業にも安心して使用できます。

防音型インバーター発電機

家庭の電源と変わらない安定した電気出力を実現。パソコンや携帯の充電器などの精密機器にも安心して使用できます。



DA-3100SS
●燃料タンク/15L ●連続運転時間/約12.7h



GE-1400SS-IV
●燃料タンク/3.5L
●連続運転時間/約4h



G900iS
●燃料タンク/2.5L
●連続運転時間/約4h



eu9i
●燃料タンク/2.1L
●連続運転時間/約3.2h



G3500S
●燃料タンク/19.5L
●連続運転時間/約10.2h(50Hz) 約8.4h(60Hz)



G-2300A
●燃料タンク/11L
●連続運転時間/約6.5h(50Hz) 約8h(60Hz)



G2400S 防音
●燃料タンク/11L
●連続運転時間/約6.1h(50Hz) 約7.8h(60Hz)



GA-2606
●燃料タンク/12L
●連続運転時間/約8.7h(50Hz) 約7.1h(60Hz)



EB23
●燃料タンク/9.2L
●連続運転時間/約7h

※連続運転時間は各メーカーが定めた定格負荷時による値であり保証値ではありません。

大型発電機 (13KVA~400KVA) ディーゼル

低騒音型建設機械 超低騒音型建設機械

オイルガード付発電機

オイルガードと発電機が一体化。機械トラブルなどで万一油が漏れた場合でも外部への流出を防止します。

NETIS
登録商品



作業効率UP!

- 大容量燃料タンクを装備
- 約1回の給油で1.5日~3日分の連続運転が可能



河川、港湾、農耕地など環境に厳しい現場におすすめです。

Point

長時間運転が必要な現場でも外部タンクを必要としないため、電気事業法における「常時監視を必要としない発電所の施設」に対応します。



低騒音型

工事現場の動力源、非常時の緊急用電源など、各種電源設備に幅広く利用できます。



超低騒音型

抜群の静かさを実現した超低騒音型発電機。夜間や住宅街でも安心して使用できます。イベント・お祭りの仮設電源に。



200-400V切替型

発電機始動時に出力電圧を再確認。200/400V設定ミスによる機械の破損事故を未然に防止。



単相-三相切替型発電機&移動式分電盤
良質な単相大容量が取り出し可能。移動式分電盤は大型キャスター採用で現場での移動が楽々。



単相-三相切替型発電機

単相-三相切替はスイッチで簡単切替。

移動式分電盤 コンセント数

単相100V(60A) 単相200V(30A)
①×12個 ②×2個 ③×2個

コードリール

各種安全装置を装備。用途に応じてご使用下さい。長さ各30m。



コードリールの電線を巻いたまま使用したり、定格電流を超える電流を流すと異常加熱を起こし、焼損・火災の原因となりますのでご注意ください。

その他

トランス



昇降圧兼用型 降圧専用型
100V・200Vの電圧を切り替えて必要な電源を供給できます。

オイルガード



長期の工事現場、工場などのオイル漏れ対策に。

燃料サブタンク



容量 200~400L
長時間連続運転する際の外部燃料タンクとして。

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。

よりきめ細かなネットワークで地域に貢献。各種最新鋭建設機械、器具等レンタルします。

太陽建機レンタル株式会社

本社：静岡県静岡市駿河区大坪町2-26 TEL(054)284-3111 FAX(054)280-0078

<http://www.taiyokenki.co.jp/>

K-198 2012.03

お問い合わせは