

エンジンコンプレッサー

岩石・コンクリート・アスファルトの破砕や、削岩機などの動力源として。
またゴミや埃を吹き飛ばす作業にも使用されます。全機防音型です。



※写真は35HPです。



※写真は100HPです。



アフタークーラー仕様

圧縮空気の水分をアフタークーラーで除去。
エアーツールの凍結防止など、快適な作業環境を提供します。
※写真は35HPです。



ドライエアー仕様

梅雨時期や雨天時などでも、湿度の低い超ドライな空気を提供します。塗装やサンドブラスト作業に最適。
※写真は190HPです。



高圧仕様(1.03~1.1MPa)

コンクリート吹きつけ、ボーリングマシンのエア源など、ハイパワーなエアを必要とする作業に威力を発揮。
※写真は185HPです。

クラス	15HP	20HP	25HP	35HP	50HP	75HP	85HP (高圧)	100HP	185HP (高圧)	190HP	200HP
吐出圧力(MPa)	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1.03	0.7	1.1	0.7	0.7
吐出空気量(m ³ /min)	1.4~1.6	2.0~2.1	2.5~2.8	3.5~3.7	5.0	7.5	8.8	11.0	15.0	18.5	21.2
エアバルブ(サイズ×数量)	20A×1	20A×2	20A×2	20A×2	20A×3	20A×3 50A×1	20A×3 50A×1	20A×4 50A×1	20A×2 50A×1	20A×2 50A×1	20A×2 50A×1

モーターコンプレッサー



電動式ですので低騒音。排ガスの心配もありません。工場や屋内での作業、またトンネル工事などに最適です。



クラス	15HP	20HP	35HP	50HP
吐出圧力(MPa)	0.85	0.83	0.69	0.69
吐出空気量(m ³ /min)	1.6	2.0	3.7	5.0
エアバルブ(サイズ×数量)	20A×2	20A×2	20A×2	20A×2 40A×1

ベビーコンプレッサー

塗料用スプレー・各種エアーツールの動力源として使用します。

単相100V



三相200V



ガソリンエンジン



その他



エア分配タンク

大容量のエアを分割し、複数のエアーツールに供給できます。



レシーバタンク

一度に多量の圧縮空気を
使用する場合に活躍。

エアーツール

ブレーカー・ノイズサイレンサー

NETIS
登録商品
CB-080034-A



●重量:3.3kg
ブレーカーに
簡単取付。住
宅地など騒
音に厳しい現
場に活躍。

エアブレーカー



CB-10
空気消費量 1.05
CB-20
空気消費量 1.5
CB-30
空気消費量 1.6

エアチッパー




空気消費量 0.45

エアピック



空気消費量 1.0

削岩機



空気消費量 1.6~2.3



NETIS
登録商品
QS-100009-A

ルートハンマー



空気消費量 0.85

エアカッター



105mm
空気消費量 0.45~0.65
125mm
空気消費量 0.85
180mm
空気消費量 0.8~1.0

ディスクグラインダー



125mm
空気消費量 0.6~1.0
180mm
空気消費量 0.8~1.0

インパクトレンチ



空気消費量 0.7

ジェットタガネ



空気消費量 0.25~0.3

ケレン

空気消費量 0.4

※記載の空気消費量は型式により数値が異なる場合があります。

※コンプレッサーの吐出空気量は、配管ロス、ゴムホースによる圧力低下などを加味し、全消費量より20%程度吐出量の多いコンプレッサーをご用意下さい。

各種ノミ・砥石も販売しています。

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。

よりきめ細かなネットワークで地域に貢献。各種最新鋭建設機械、器具等レンタルします。



太陽建機レンタル株式会社

本社:静岡県静岡市駿河区大坪町2-26 TEL(054)284-3111 FAX(054)280-0078

<http://www.taiyokenki.co.jp/>

K-199 2012.5

お問い合わせは