

高周波バイブレータ

高周波フレキスパイラル

振動体が螺旋形状のため振動面積が広がり、振動伝達効果が向上。小型で強力なコンクリート振動機です。




直径サイズ
40φタイプ
50φタイプ

回転方向を手元のスイッチで切替できます。

回転方向はプラグの差し込む方向で変わりますので、振動部を地面に置いて起動時に曲がろうとする方向で判断して下さい。




右回転



生コン投入時の山部の崩しや気泡を上方へ排出させやすくする効果があります。

左回転



鉄筋の隅々まで生コンを押し込み、遠方まで振動を伝播させる効果があります。

ポイント

鉄筋にかみ込んだ場合にもモーター回転を切り替えることで回避できる可能性が高くなります。
(埋め殺し防止効果)

高周波フレキ

直径サイズ

30φタイプ 40φタイプ
50φタイプ 60φタイプ



マルヘッド

コンクリートの出し入れの際、飛散の少ない丸形状です。



フィンヘッド

先端部のフィンが効率的な振動を生みます。



ソフトフィンヘッド

フィンヘッドの先端にゴムヘッドを装着。打設音の低減、タイルや型枠のキズを防止します。



マルチバイブレータ

直径サイズ

30φタイプ 40φタイプ



鉄筋の絡みを防止し、必要な箇所への挿入が可能です。

軽便バイブレータ

軽便パイプ

フレキシブル
ホース長さ

0.6mタイプ
1.0mタイプ
1.5mタイプ
2.0mタイプ



軽便電棒

直径
サイズ

28φ
タイプ
32φ
タイプ



軽便パンチ

強力な振動を振動板に伝達し、気泡の抜けにくい法面部の脱泡や表面仕上に効果があります。



外振パイプ



クサビバイブレータ

充電タイプ



連続運転時間 20~25分
充電時間 約14分
バッテリー2個と急速充電器をセットでお渡しします。

軽便タンバ

埋設管敷設時の砂や砂利の裏込め作業に最適です。



型枠取付バイブレータ

アイロン



アイロン用分岐コード

キツツキ



壁・柱・梁などの表面仕上げや閉め固めの合理化に役立ちます。

高周波振動モーター

トンネル工事や橋梁工事、大型コンクリート製品の打設に威力を発揮します。



フック
ベース



設置図



高周波発電機・インバータ

高周波発電機

2口タイプ
3口タイプ



高周波インバータ

耐水仕様

1口タイプ(100V)
2口タイプ(100V)
3口タイプ(200V)



機器
オプション



ミキサー・ホッパー

コンクリート ミキサー



モルタル ミキサー



生コンホッパー



標準式
横出式
反転式

その他

かくはん機



2段羽根
タイプ

コンクリートコテ (トロウエル)

大面積の土間コンクリートの仕上げに威力を発揮します。



グラウト ポンプ



薬液注入現場・橋梁現場でのグラウト材注入作業に最適です。

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。

よりきめ細かなネットワークで地域に貢献。各種最新鋭建設機械、器具等レンタルします。

太陽建機レンタル株式会社

本社：静岡県静岡市駿河区大坪町2-26 TEL(054)284-3111 FAX(054)280-0078

<http://www.taiyokenki.co.jp/>

K-154-3 2011.06

お問い合わせは