

高圧洗浄機 | ディーゼルエンジン式防音温水型 / 温水除草システム

温水高圧洗浄機と除草専用ガンによる**新除草工法!**

NETIS【国土交通省】

新技術情報提供システムに
温水除草工法が登録されました!

[NETIS登録番号 KK-210033]

新工法!
環境に優しい!

NEW

除草用ノズルSSCシリーズ

使用場所により適切なノズルをご選定頂けます。



SSC-120 SSC-650 SSC-1000

温水を植物に散布し、植物根のタンパク質構造を変異
させ育成障害を発生させることで除草作業が行えます

Before

3日後

植物は通常42度以上でプロテインが死滅し枯れていきます。
温水をかけても直後は変色せず**2日~3日かけて進行**していきます。

ディーゼルエンジン式防音温水型高圧洗浄機

SEL-1325V-2

電源不要で燃料は
軽油のみで安心

自吸方式に対応
温水停止装置装備

安心の防音タイプ
大型燃料タンク

自吸方式に対応

外部タンクから自吸可能
温水停止機能付



軽油のみでOK
大型燃料タンクを採用
ボイラーと兼用の為、
軽油のみでOK



電源設備不要

高圧ポンプとボイラーをディーゼルエンジンのみで
駆動させるので、他の電源設備は一切不要!

仕様

型式名	SEL-1325V-2
圧力MPa(kgf/cm ²)	24.5(250)
水量(L/min)	13.3
回転数(min ⁻¹)	1220
名称	水冷4サイクルディーゼルエンジン
総排気量(cc)	479
定格出力	7.4kW(10.0PS)/2800min ⁻¹
最大出力	9.3kW(12.7PS)/3600min ⁻¹
始動方式	セルスターター式
使用燃料	JIS2号軽油
燃料タンク容量(L)	37(ボイラーと共用)
設定温度	30℃~150℃
出力(kcal/h)	56000
寸法 長さ×幅×高さ(mm)	1227×689×924
質量(kg)	300.0

その他様々な用途で活躍



冬の除雪関連



壁面洗浄



油汚れ除去

お問合せ先

 **太陽建機レンタル株式会社**